


## Melodika BLI5LCR Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 099 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

## Głośniki Instalacyjne Melodika BLI5LCR

Nowa seria Melodiki charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:

regulacja zwrotnicy - przełącznik natężenia wysokich tonów pozwalający na wybór dwóch położeń: 0dB lub -2dB, w zależności od charakterystyki akustycznej pomieszczenia membrana średnio niskotonowa - z gęsto zaplatanego włókna szklanego o zmniejszonej gradacji o podniesionej skuteczności,

kopułka wysokotonowa - jedwabna z zabudowanym rozpraszaczem zawieszona nad środkiem membrany średnionowej dla uzyskania bardziej punktowego źródła dźwięku zewnętrzny pierścień montażowy obudowy - niezależny od stalowego, tłoczonego maszynowo kosza głośnika, pierścień mocujący z łapami blokującymi; pozwala to skutecznie ograniczyć rezonanse przenoszone z głośnika na ścianę i ze ściany na głośnik

maskownica - akustycznie transparentna przygotowana do malowania, mocowana magnetycznie w 6 punktach z wyściółką, dla pełnej stabilności i eliminacji przygłosów podczas głośnego grania precyzyjnie nawijane miedziane cewki i mylarowy kondensator

złoczone samozaciskowe złącza dla kabli głośnikowych - gwarantują zawsze najlepszy kontakt

Produkt oryginalnie zapakowany, z akcesoriami dołączonymi przez producenta.

#### Specyfikacja:

Zalecenia producenta: w dokumentacji dostarczanej razem z głośnikiem Konstrukcja: 2-drożna Przetworniki: Dynamiczne Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich tonów Głośniki średnioniskotonowe: 2x5.25cali (2x134mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy Impedancja: 8 Ohm Skuteczność: 90dB Moc ciągła (RMS): 100W Zalecana moc wzmacniacza: do 150W Pasma przenoszenia: 58 - 20.000Hz Typ montażu: Prostokątny (ścienny) Wodoodporny: NIE Głębokość montażu: 81mm Szablon montażowy w zestawie: TAK Możliwość malowania maskownicy: TAK Regulacja zwrotnicy: Tweeter: 0dB / -2dB Niskoprofilowy (do 10cm): TAK Rozmiar przetwornika: 203mm Gwarancja: 24 miesiące