

Melodika BLI6STR Głośniki Instalacyjne Salon Poznań Wrocław



Cena: 875 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośniki Instalacyjne Melodika BLI6STR

Melodika BLI6 STR to pierwszy głośnik sufitowy stereo w ofercie marki. Głośnik różni się od standardowej konstrukcji BLI6 obecnością dwóch 1-calowych jedwabnych koputek wysokotonowych. Pozwala to na podłączenie dwóch kanałów do jednego głośnika instalacyjnego, a tym samym oszczędność miejsca oraz kosztów. Głośnik sprawdzi się znakomicie w pomieszczeniach o niewielkim metrażu np łazience.

Seria Back in Black Invisible to wysokiej klasy głośniki instalacyjne zbudowane na bazie podzespołów znanych z serii wielokrotnie nagradzanych bestsellerów sprzedażowych z serii Back in Black. Pomimo bardzo umiarkowanej ceny głośniki instalacyjne wyposażono w przetworniki wykorzystujące technologie i komponenty z najnowszego modelu BL40 MK2.

- Nowa seria Melodiki charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:
- membrana średnio niskotonowa - z gęsto zaplatanego włókna szklanego o zmniejszonej gradacji o podniesionej skuteczności,
- kopułka wysokotonowa - jedwabna z zabudowanym rozpraszaczem zawieszona nad środkiem membrany średniotonowej dla uzyskania bardziej punktowego źródła dźwięku
- zewnętrzny pierścień montażowy obudowy - niezależny od stalowego, tłoczonego maszynowo kosza głośnika, pierścień mocujący z łapami blokującymi; pozwala to skutecznie ograniczyć rezonanse przenoszone z głośnika na ścianę i ze ściany na głośnik
- maskownica - akustycznie transparentna przygotowana do malowania, mocowana magnetycznie w 6 punktach z wyściółką, dla pełnej stabilności i eliminacji przygłosów podczas głośnego grania
- precyzyjnie nawijane miedziane cewki i mylarowy kondensator
- złączone samozaciskowe złącza dla kabli głośnikowych - gwarantują zawsze najlepszy kontakt
- Produkt oryginalnie zapakowany, z akcesoriami dołączonymi przez producenta.

Specyfikacja:

Średnica montażu: 20.3cm Zalecenia producenta: w dokumentacji dostarczanej razem z głośnikiem Konstrukcja: 2-drożna Przetworniki: Dynamiczne Głośniki wysokotonowe: 2x1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich tonów Głośniki średnioniskotonowe: 6,5cali (165mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy Impedancja: 8 Ohm Skuteczność: 89dB Moc ciągła (RMS): 100W Zalecana moc wzmacniacza: do 100W Pasma

przenoszenia: 55 - 20.000Hz Typ montażu: Okrągły (sufitowy) Wodoodporny: NIE Głębokość montażu: 91mm Szablon montażowy w zestawie: TAK Możliwość malowania maskownicy: TAK Regulacja zwrotnicy: Tweeter: 0dB / -2dB Niskoprofilowy (do 10cm): TAK Rozmiar przetwornika: 165mm Gwarancja: 24 miesiące