

Fyne Audio F502SP Biały Połysk Kolumna Podłogowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 299 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumna Podłogowa Fyne Audio F502SP

Fyne Audio wprowadza do swojej oferty nowy model kolumn głośnikowych o oznaczeniu - F502SP, które są ulepszoną wersją uznanych na całym świecie konstrukcji F502.

Przetwornik IsoFlare™, zastosowany w F502SP, zawiera stalową magnezową kopułkę wysokotonową napędzaną magnesem neodymowym i unikalny element wyprowadzający wysokie tony, który tworzy z membraną wykonaną z włóknistej celulozy i opartej na zawieszeniu FyneFlute™, akustyczną jedność. Zapewnia to bardzo stabilną charakterystykę kierunkową i równomierne przetwarzanie wszystkich częstotliwości w zakresie dźwięków reprodukowanych przez system. Takie rozwiązanie to punktowe źródło dźwięku.

Ośmiocalowy IsoFlare™, wsparty ośmiocalowym przetwornikiem basowym, w połączeniu z ciężką, solidną aluminiową plintą o konstrukcji „kanapkowej” BassTrax i zaawansowaną zwrotnicą zawierającą elementy stosowane w produktach z linii „F700”, zapewnia wysoką wytrzymałość i dynamikę odtwarzania, ponadprzeciętną precyzję, głęboki bas i perfekcyjne odwzorowanie efektów stereofonicznych.

FyneAudio F502SP dostępne są jako: czarne bądź białe wykończone na wysoki połysk oraz oklejone luksusowym fornirem orzechowym i wykończone również na wysoki połysk.

Specyfikacja:

Moc ciągła 100 W Skuteczność 92dB (2.83 Volt @ 1m) Zalecana moc wzmacniacza 30 - 200 W Impedancja 8Ω Pasma przenoszenia 30 - 34 000 Hz Typ zwrotnicy bi-wired; filtr 2 rzędu dolnoprzepustowy; filtr 1 rzędu górnoprzepustowy Częstotliwość podziału zwrotnicy 250Hz i 1.7kHz Głośnik średnionowy magnezowa kopułka wysokotonowa napędzana magnesem neodymowym o średnicy 25mm; zawieszenie FyneFlute™ Gł. niskotonowy 1 x IsoFlare™ - punktowe źródło dźwięku - membrana niskośrednionowa wykonana z włóknistej celulozy o średnicy 200mm Rodzaj 2 ½ drożna, dyfuzor BassTrax™ Tractrix promieniujący w dół, system z dwoma komorami wewnętrznymi Wykończenia Piano Gloss Walnut / Piano Gloss Black / Piano Gloss White Wymiary (S x W x G) 338 x 1110 x 380 mm Waga 30.4 kg