

## Fyne Audio F1-10 Czarny Połysk Kolumna Podłogowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 50 575 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Orzech połysk

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

## Kolumny Podłogowe Fyne Audio F1-10

Kolumna głośnikowa F1-10 marki Fyne Audio to pierwszy model linii naszych kolumn high-end będących obecnie w fazie rozwoju. Sztandarowa gama produktów zawiera w sobie innowacyjne technologie opracowane przez doświadczony zespół inżynierów w naszym zakładzie projektowym i produkcyjnym w Szkocji.

#### IsoFlare

Opracowany przez Fyne Audio przetwornik IsoFlare zapewnia izotropowe promieniowanie energii ze stałą kierunkowością źródła punktowego, zapewniając doskonałe obrazowanie stereofoniczne, nawet poza osią. Wersja 10 " F1-10 jest zbudowana wokół sztywnego odlewanego aluminiowego chassis, co eliminuje niepożądane vibracje. Wyposażony w potężny magnes ferrytowy, napęd LF dużej mocy posiada prostokątną miedzianą cewkę na aluminiowym karkasie, co przyczynia się do odpowiedniego rozpraszania mocy. Zastosowana została również wyjątkowo sztywna 3-calowa tytanowa membrana HF, zapewniająca płynne i niesprężone działanie.

#### BassTrax Tractrix

System dyfuzorów Tractrix BassTrax naszej konstrukcji (sprawa patentowa w toku) z portem emitującym dźwięk w dół zamienia płaskie czoło fali opuszczającej tunel w falę rozszerzającą się do postaci sferycznej i opuszczającej konstrukcję już w kącie 360°, dystrybuując energię równomiernie w pomieszczeniu odsłuchowym. Wykonana z solidnych bloków aluminium, integrująca energię portu z pomieszczeniem, potężna platforma o masie 16 kg zapewnia wyjątkową stabilność, gwarantującą precyzję odtwarzania niskich częstotliwości i dokładną reprodukcję drobnych detali. Dwukomorowy system strojący redukuje wewnętrzne fale stojące i zmniejsza wychylenie membrany w okolicach częstotliwości strojenia, zapewniając lepsze sterowanie mocą.

#### Crossover

W zwrotnicy F1-10 zastosowane są podzespoły najwyższej jakości, włączając niskostratne laminowane induktry rdzeniowe LF, nieindukcyjny rezystor taśmowy i najwyższej klasy kondensatory polipropylenowe HF marki Claritycap. Kriogeniczna obróbka całego układu zwrotnicy rozluźnia naprężenia materiałowe w spoinach lutowanych co maksymalizuje przejrzystość sygnału. Okablowanie wewnętrzne marki Neotech PC-OCC stosowane jest w celu zapewnienia transparentnej transmisji sygnału, a zewnętrzne terminale bi-wire to połączone terminale marki WBT NextgenTM. Zacisk uziemiający jest również ukształtowany w taki sposób, aby zapobiec efektom interferencji częstotliwości radiowych, które mogłyby zamazać drobne detale.

## Specyfikacja:

- Moc szczytowa 500 W
- Skuteczność 94dB
- Zalecana moc wzmacniacza 20- 280 W
- Impedancja 8  $\Omega$
- Pasmo przenoszenia 28 - 26 000 Hz
- Typ zwrotnicy Bi-wired pasywna niskiej stratności, dolnoprzepustowa - drugiego rzędu, górnoprzepustowa - drugiego rzędu, kriogeniczna obróbka elementów
- Częstotliwość podziału zwrotnicy 750 Hz
- Rodzaj głośnika 1 x 250mm IsoFlare punktowe źródło dźwięku
- Głośnik wysokotonowy Tytanowa kopułka 75 mm, system magnesów neodymowych
- Głośnik średnionowy włóknista membrana
- Rodzaj 2-drożna, port skierowany w dół, z BassTrax Tractrix dyfuzor
- Wymiary (S x W x G) 405 x 1191 x 581 mm