

Ortofon Concorde 40 Anniversary Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 259 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Szlif igły: Eliptyczny

Typ wkładki: MM

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa MM - Ortofon Concorde 40 Anniversary

Model Concorde 40 Anniversary posiada ulepszony napęd 2M, co zapewnia napięcie wyjściowe 5.5 mV, maksymalną reprodukcję oraz wysoki poziom jakości dźwięków. Każdy audiofil może czerpać przyjemność z otwartego, wywożonego, dynamicznego dźwięku o wysokim współczynniku szczegółowości. Wszystkie sekrety głębi brzmienia będą na wyciągnięcie ręki.

Charakterystyka: Diamentowa igła typu Nude Elliptical, we wkładce zastosowano firmową technologię rozdzielonych pinów biegunów. Concorde 40 Anniversary został zaprojektowany aby zintegrować wkładkę z główką. Głównym założeniem Ortofon był łatwy montaż i wymiana w przypadku ramienia typu S-shaped z uniwersalnym złączem SME, np. Ortofon TA-110.

Dane techniczne:

Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sec: 5.5 mV
Balans kanałów 1 kHz: 1.5 dB
Separacja kanałów przy 1 kHz: 25 dB
Separacja kanałów przy 15 kHz: 15 dB
Zakres pasma przy - 3dB: 20-25.000 Hz
Pasma przenoszenia: 20-20.000 + 2 / - 1 dB
Zdolność trackingu przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku igły: 80 µm
Zgodność dynamiczna, boczna: 20 µm/mN
Typ igły: Nude Elliptical
Rozmiar promienia końcówki igły: r/R 8/18 µm
Zakres siły nacisku igły: 1.6-2.0g (16-20 mN)
Zalecana siła nacisku igły: 1.8 g (18 mN)
Kąt nachylenia igły: 20°
Impedancja wew., rezystancja DC: 1,3 kOhm
Indukcyjność wewnętrzna: 700 mH
Zalecana rezystancja cyklu ładunkowego: 47 kOhm
Zalecana pojemność cyklu ładunkowego: 150-300 pF
Kolor wkładki, obudowa/igła: Black/Black