

Musical Fidelity M2SCD Czarny Odtwarzacz CD Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 599 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz CD Musical Fidelity M2scd

Podobnie jak idealnie pasujący do niego wzmacniacz zintegrowany M2si, M2scd został zaprojektowany jako poważne hi-fi dostępne za umiarkowaną cenę. Począwszy od precyzyjnego spasowania i wykończenia metalowej obudowy, aż po unikalną technologię znajdującą się wewnątrz, M2scd przekracza wszelkie oczekiwania. M2scd bazuje na naszym wieloletnim doświadczeniu inżynierskim, w unikalny sposób wyposażając go zarówno w sieciowy filtr dławikowy jak i zaawansowany technologicznie filtr szumów strumienia cyfrowego. Takie innowacje pozwalają odtwarzaczowi zapewnić techniczną wydajność; może się on pochwalić niskimi zniekształceniami i praktycznie płaską charakterystyką częstotliwościową, a także minimalnym poziomem szumów i zakłóceń jitter.

Konstrukcja przetwornika cyfrowo-analogowego M2scd również czerpie z jego high-endowego rodzeństwa, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić doskonałe odzyskiwanie danych z płyt. Mówiąc prościej, oznacza to, że usłyszycie więcej ze swojej muzyki. Recenzje mówią o "bardzo dojrzałym i dopracowanym wykonawcy", który "brzmi wyrafinowanie i elegancko".

Dane techniczne:

Wyjście

Impedancja wyjściowa: 50 ohm

Wyjście, poziom cyfrowy 0dB: Wyjście RCA - 2.2V r.m.s. nominalnie

DAC

Układ DAC: 24 bit Delta-Sigma (strumień bitów) podwójnie różnicowy 8x nadpróbkowanie

Całkowity skorelowany jitter: <135 pikosekund od szczytu do szczytu

Liniowość: <0.1dB w dół do -96dB

Pasma przenoszenia: 10Hz do 20 kHz -0,2dB max.

Separacja kanałów: >105dB 20 Hz do 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu: >117dB "a"- wtd.

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,003% 10Hz do 20 kHz

Połączenia

Wyjścia poziomu liniowego: 1 para złączy RCA o poziomie liniowym, wyjście lewe i prawe
Wyjścia cyfrowe: 1 złącze koaksjalne RCA SPDIF, 1 złącze optyczne TOSLINK

Wymagania dotyczące zasilania

Napięcie sieciowe 115/230VAC 50/60Hz (ustawienie fabryczne)

100VAC 50/60Hz (alternatywnie)

Pobór mocy 20 W maks.

Waga

Tylko urządzenie, bez opakowania 6,65 kg (14²/₃ funtów)

W kartonie transportowym 10,5 kg (23 funty)

Wymiary

Szerokość 440 mm (17¹/₂"

Wysokość, łącznie z nóżkami 100 mm (4")

Głębokość (od przodu do tyłu) wraz z zaciskami 375 mm (14³/₄"