

Lyngdorf BW-3 Czarny Połysk Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 290 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Łączność subwoofera: Przewodowa

Konstrukcja/budowa: , zamknięta

Moc (W): 400

Pasma przenoszenia (Hz): 27 - 800

Głośnik niskotonowy (mm/"): 8"

Wysokość (cm): 23

Szerokość (cm): 31,5

Głębokość (cm): 17,2

Waga (kg): 8,9

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Lyngdorf BW-3

Lyngdorf BW-3 to aktywny subwoofer w kompaktowej obudowie. Idealny zarówno do zastosowań w systemie stereo, jak i kina domowego.

MOCNY I KOMPAKTOWY SUBWOOFER

Lyngdorf BW-3 został zaprojektowany jako subwoofer o zwiększonej przepustowości, którego zadaniem jest odtworzenie optymalnej dynamiki i precyzji. Znajduje to odzwierciedlenie w zakresie częstotliwości przetwornika sięgającym do 800 Hz w trybie bypass w przeciwieństwie do tradycyjnych subwooferów, które zwykle „od góry” są ograniczone do 120 Hz. Innymi słowy, jest to głośnik, który podąża za sygnałem z niezwykle precyzyją. Dlatego może odtwarzać muzykę, a nie tylko niskie tony i wybuchy w filmach akcji.

MOCNY I KOMPAKTOWY

We wzmacniaczu wewnętrznym pracującym w klasie D wykorzystaliśmy nasze ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu audiofilijskich wzmacniaczy klasy D. Dzięki mocy 400 watów może on zapewnić wystarczającą moc do sterowania potężnym 8-calowym sterownikiem, nawet przy wysokich poziomach. BW-3 jest wyposażony w przetwornik dalekiego zasięgu zamontowany w niezwykle kompaktowej obudowie. Aby mógł on pracować w tak niewielkiej obudowie o objętości wewnętrznej jedynie 7 l, zaprojektowano jednostkę niestandardową. 8-calowy głośnik niskotonowy ma masywny układ magnes/cewka o niezwykle szybkiej reakcji i wysokiej wydajności.

ELASTYCZNOŚĆ W INSTALACJI

Głośnik niskotonowy pasuje do wszystkich konfiguracji, ponieważ moduł wzmacniacza zawiera tradycyjne elementy sterowania sygnałem, a także przełącznik obejściowy (bypass) do łatwego i bezpośredniego połączenia z wyjściami wzmacniacza Lyngdorf Audio lub innymi produktami audio. Zapewnia to pełną kontrolę nad wyjściem sub-out. BW-3 jest dostarczany bez nóżek, ponieważ kompaktowa obudowa pozwala na kilka sposobów zintegrowania głośnika z wystrojem pomieszczenia. Dzięki zmniejszeniu wymiarów obudowy do minimum, BW-3 można ustawić pionowo lub na boku, co pozwala na ustawianie go w dowolnej przestrzeni. Ta konstrukcja sprawia, że idealnie pasuje do każdego zestawu, jako subwoofer dla innych głośników w systemie stereo lub kina domowego.

Dane techniczne:

- Rodzaj subwoofera:
 - aktywny
 - Obudowa:
 - Zamknięta, MDF, pojemność 7,25L
 - Moc ciągła:
 - 400 W
 - Rodzaj wzmacniacza:
 - wzmacniacz mocy w klasie D
 - Głośnik niskotonowy:
 - 8" aluminiowy, cewka 38mm
 - Pasma przenoszenia dla wejścia LINE IN:
 - 27Hz – 200Hz
 - Pasma przenoszenia dla wejścia BYPASS:
 - 27Hz - 800Hz
 - Dostępne regulacje:
 - przełącznik funkcji BYPASS
 - regulacja fazy głośnika w zakresie 0-180 °
 - regulacja głośności
 - regulacja częstotliwości odcięcia w zakresie 60Hz - 200Hz
 - funkcja automatycznego włączenia
 - funkcja „zawsze włączony”
 - Rodzaj wejść sygnałowych:
 - analogowe RCA
 - Wymiary:
 - 23 x 31,5 x 17,2 (WxSxG) cm
 - Waga:
 - 8,9kg
-
- Dostępne wykończenia: czarny mat, biały mat, czarny wysoki połysk