

## iFi Audio Pro iCAN Signature Wzmacniacz Słuchawkowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 10 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Srebrny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Wzmacniacz Słuchawkowy iFi Audio Pro iCAN Signature

Wzmocnienie w stylu Pro Signature.

Pro iCAN Signature jest nowym flagowym wzmacniaczem słuchawkowym i analogowym przedwzmacniaczem stereo.

Nie zna strachu

Pro iCAN Signature jest ulepszonym wydaniem oryginalnego Pro iCan.

Wersja Signature opiera się na mocnych stronach Pro iCAN i zawiera jeszcze więcej ultra-audiofilskich komponentów zaprojektowanych tak, aby przenieść słuchanie na wyższy poziom.

Jest to najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy, który jest w stanie wysterować wszystko, od najbardziej wrażliwych niestandardowych iEM-ów po AKG K-1000, najtrudniejsze w obsłudze słuchawki, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.

### Ulepszenia Pro iCAN Signature obejmują:

- Zmieniony projekt obwodu zawiera jeszcze więcej audiofilskich komponentów najwyższej klasy
- Ulepszone obwody zasilania, aby wyeliminować jeszcze więcej szumów i zniekształceń
- Najwyższej klasy zasilacz iPower Elite AC/DC w zestawie
- Ręcznie dobierane i parowane lampy stopnia wyjściowego
- Zbalansowane wyjście słuchawkowe 4,4 mm Pentaconn
- Nowy aluminiowy pilot zdalnego sterowania

Pięknie zrównoważona moc Pro

W Pro iCAN Signature mamy w pełni różnicową konstrukcję obwodu zbalansowanego, który zapewnia ultra niskie zniekształcenia. Oznacza to niezwykłą jakość przy minimalnych zakłóceniach i zredukowanych przesłuchach. Dźwięk jest czystszy, głębszy i bardziej dynamiczny.

Jest też wyjątkowo mocny i napędza każde słuchawki na świecie. Posiada zbalansowaną moc wyjściową >14000mW i moc wyjściową single-ended >4,800mW.

I ze zmiennym wzmocnieniem, możesz dostosować Pro iCAN Signature do wybranych słuchawek.

Z lampą czy bez lampy?

Dzięki Pro iCAN Signature możesz cieszyć się dźwiękiem półprzewodnikowym lub lampowym, w jednym opakowaniu.

W przypadku niektórych nagrań i w zależności od tego, czy słuchasz przez słuchawki, czy przez kolumny, możesz preferować „żywy” charakter tranzystora lub w przypadku innych bardziej „luksusowy” charakter Tube lub Tube+.

Wybór należy do Ciebie za jednym naciśnięciem przełącznika w czasie rzeczywistym.

Sygnatura z nazwy...

Podobnie jak pierwotór, oferuje ustawienia XBass i 3D Holographic, dzięki czemu możesz skalibrować dźwięk, aby dopasować go do swojego systemu i osobistego gustu.

XBass to analogowe „podbicie basów”, które wzmacnia niskie częstotliwości bez zamulania tonów średnich.

3D Holographic for Headphones cofa negatywny dźwiękowy wpływ słuchania nagrań, które pierwotnie zostały stworzone dla kolumn.

3D Holographic for Loudspeaker Systems koryguje zniekształcenia przestrzenne i przywraca naturalną scenę dźwiękową.

Pozostań podłączony

Pro iCAN Signature oferuje mnóstwo całkowicie zbalansowanych i niesymetrycznych połączeń.

Złącza słuchawkowe obejmują nowe zbalansowane wyjście Pentaconn 4,4 mm, a także w pełni zbalansowane XLR, niesymetryczne 6,3 mm i autorskie wyjątkowe wyjście 3,5 mm S-Balanced.

Wyjście S-Balanced zmniejsza zniekształcenia o 50% dzięki połączeniom słuchawkowym single-ended.

Moc jest wszystkim

Pro iCAN Signature dostarczane jest z firmowym flagowym iPower Elite.

W połączeniu z przeprojektowaną płytą zasilacza, która jest do 300% cichsza, muzyka jest gładka jak masło.

Warunki gwarancji:

Sprzęt marki iFi Audio objęty jest 2-letnią gwarancją, realizowaną w systemie door-to-door przez autoryzowany centralny serwis.

---

## Dane techniczne:

Zysk (do wyboru przez użytkownika) 0dB, 9dB i 18dB Wyjścia słuchawkowe XLR 3-stykowy

XLR 4-stykowy

6,3

mm 6,3 mm

BAL 4,4

mm SE 3,5 mm Zbalansowane oddzielne gniazda lewe i prawe

Zbalansowane stereo

SE stereo dodatnia faza

SE stereo odwrócona faza

Wbudowany IEMatch -18dB

Wbudowany IEMatch -14dB Pasma przenoszenia 0.5Hz do 500kHz(-3dB) THD i N Zrównoważony

Rurka półprzewodnikowa

+ 0,0015%

0,002%

0,012% Single-Ended

Rurka półprzewodnikowa

+ 0,005%

0,005%

0,2% SNR Zrównoważony

Single-Ended >147dB(A)

>137dB(A) Moc wyjściowa Zrównoważony

Single-Ended >14000mW (@ 16)

>4,800mW (@ 16) Napięcie wyjściowe Zrównoważony

Single-Ended >23V (@ 600)

>11,5v (@ 600) Napięcie wejściowe (sygnatura Pro iDSD) Prąd stały 9V/6,7A – 18V/3,35A Napięcie wejściowe (iPower

Elite) AC 85 – 265V, 50/60Hz Pobór energii < 22 W bezczynności, 50 W maks. Wymiary 213 x 193 x 63 mm

6,2" x 3,9" x 1,4" Waga netto 1,93 kg

4,3 pounds

