

## Monitor Audio Platinum PLIC II Kolumna Instalacyjna Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Kolumna Instalacyjna Monitor Audio Platinum PLIC II

Seria Platinum II została rozszerzona o głośnik sufitowy ułatwiający projektowanie i instalację, i oferujący niezrównane poziomy wydajności zapewniając doskonałą dokładność dźwięku. Zaprojektowane do instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i przy przebudowach i dlatego głośniki sufitowe PLIC II powinny być oczywistym wyborem dla specjalistów technologii domowych, architektów, projektantów wnętrz i użytkowników końcowych.

Najnowszy produkt dołączony do serii Platinum II, głośnik sufitowy PLIC II, spełnia wymagania stawiane producentom głośników zapewniając wspaniałe połączenie wysokiej jakości dźwięku, łatwość montażu i dyskretny wygląd.

Głośnik sufitowy Monitor Audio PLIC II posiada 8 calowy przetwornik niskotonowy o dużym skoku wykorzystujący technologię membrany Rigid Diaphragm Technology (RDT II) zapewniającą niezwykle potężne brzmienie niskich tonów. Jest to zapewnione przez niemal natychmiastową reakcję membrany RDT na sygnał audio bez jego deformacji. Aby zapewnić słuchaczowi zbalansowany zakres częstotliwości, gdy głośnik odtwarza wysokie częstotliwości, dodatkowe podwójne przetworniki średniotonowe z technologią membrany C-CAM oraz nowy przetwornik Micro Plated Diaphragm (MPD) firmy Monitor Audio są zamontowane na sztywnej, aluminiowej płycie czołowej i skierowane są wprost w stronę odsłuchu, dzięki czemu zapewniają jednolite rozproszenie średnich i wysokich częstotliwości.

Wszystkie przetworniki PLIC II wykorzystują mocny system magnetyczny, który wykorzystuje podwieszony zespół magnetyczny, aby zapewnić, że cewka będzie zawsze w szczeliny, nawet przy wysokim poziomie dźwięku. Miedziane pierścienie znacząco poprawiają liniowość pola magnetycznego i zmniejszają zniekształcenia intermodulacyjne, skutkując wyraźnym, czystym dźwiękiem. To pierwsze głośniki sufitowe na świecie w którym zastosowano takie rozwiązanie!

Zaprojektowane do instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i przy przebudowach, głośniki sufitowe PLIC II zostały wyposażone w wyjątkowy system mocowania Tri-Grip firmy Monitor Audio. Te trzypozycyjne zaczepy typu „dog-leg” zapewnia większą powierzchnię kontaktu niż inne typy mocowania. Ten system, wraz z mocowaną magnetycznie maskownicą, oszczędza czas i koszty firmom montażowym i przyspiesza proces montażu głośników.

Aby zapewnić kontrolę nad wydajnością systemu nagłośnienia, firma Monitor Audio zaprojektowała obudowę wykonaną z płyty MDF o wstępnie określonej pojemności 24 l. Sztywna obudowa jest dostępna z materiałem tłumiącym w celu zapewnienia najlepszego pochłaniania dźwięku i redukcji fal stojących.

Dekoratorów wnętrz ucieszy informacja o tym, że okrągła maskownica może być niemal niewidoczna dzięki możliwości

pomalowania jej na kolor pasujący do wystroju pomieszczenia. Firma Monitor Audio oferuje również opcjonalne maskownice w kształcie kwadratu w celu dopasowania do oświetlenia i wylotów wentylacji.

---

## Dane techniczne:

- Budowa
  - 3 Way – 4 Driver
- Pasmo przenoszenia (-6dB)
  - 45 Hz – 60 kHz
- Skuteczność (1W@1M)
  - 90 dB
- Maksymalny SPL
  - 112 dBA
- Impedancja nominalna
  - 4 ohms (3.1 ohms minimum @ 1.1 KHz)
- Moc maksymalna (RMS)
  - 150 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza
  - 50 – 150 W
- Zalecana obudowa
  - PLIC-BOX II or a bespoke sealed enclosure of 24 litres
- Częstotliwość krzyżowa w połowie / H.F.
  - 5.3 KHz 3rd order (18 dB / Octave)
- Częstotliwość zwrotnicy niskich / średnich częstotliwości (Hz)
  - 380 Hz 4th Order (24 dB / Octave)
- Przetworniki
  - 1 x 8" long-throw RDT II bass driver
  - 2 x 2" C-CAM mid-range drivers
  - 1 x MPD high frequency transducer
- Elementy regulacji
  - HF level switch (+1 dB / 0 dB / -1 dB)
  - MF level switch (+1 dB / 0 dB / -1 dB)
- Podłączenia
  - High-end 'Push' type terminals
- Sposób mocowania
  - 3 position Tri-Grip dog fixings
- Całkowita średnica - siatka wł. / Wył
  - 309 mm
  - 296.25 mm
- Całkowita Głębokość - Grille On / Off
  - 191.5 mm
  - 188 mm
- Obudowa
  - Main chassis - Mineral Filled ABS (RoHS2 compliant)
  - Baffle – Die cast Aluminium
- Typ kraty
  - Low profile trimless grille with magnetic fixings – Paintable (square grille available as a cost option)
- Opcjonalna maskownica kwadratowa - Zewnętrzne wymiary
  - 309 x 309 mm
- Średnica otworu wycięcia
  - 273 mm
- Głębokość montażowa
  - 185 mm
- Waga (szt.)
  - 5.22 kg
- Uchwyt przedruku
  - CB10