

Magnat Signature 707 Czarne Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Magnat Signature 707

707 są najwyższym modelem serii 700 Magnata i oczywiście najbardziej zaawansowaną konstrukcją. Ma on słuszne wymiary, gdyż posiada okazały układ 4-drożny składający się z aż 5 głośników, które obiecują nadzwyczajną dynamikę i moc. Magnaty spełniają te obietnice z nawiązką, ponieważ mogą przyjąć nawet 220W mocy ciągłej. Sprawia to że idealnie nadają się do dużych pomieszczeń, sprawdzą się zarówno w systemach kina domowego, jak i w tradycyjnym stereo.

Za reprodukcję o wysokich częstotliwości odpowiada nowy moduł wysokotonowy Hi-Res z dwoma tweeterami fmax. Kopułka 30 mm nadzwyczaj dobrze radzi sobie w średnim zakresie i może być nisko filtrowana, dzięki temu tony średnie i wysokie są ze sobą świetnie zszyte. Dodatkowa kopułka o średnicy 20 mm umożliwiła wydłużenie pasma przenoszenia, odpowiedź częstotliwościowa sięga powyżej 50 kHz. Moduł posiada certyfikat Hi-Res Seal wydany przez Japan Audio Society.

Za bas odpowiadają dwa aluminiowo-ceramiczne woofery o średnicy 6.5 cala, ich specjalna konstrukcja pozwala przyjąć duże moce i odtworzyć bas bez kompresji.

Doskonale wykończenie jest stałą cechą serii Signature, 707 także został zbudowany z drewna i metalu. By móc przystosować wygląd do potrzeb do wyboru są 2 wersje kolorystyczne i zdejmowane maskownice w standardzie. Solidne aluminiowe wsporniki i regulowane kolce z litego metalu podkreślają niezwykle wysokie standardy jakościowe.

Dane techniczne:

- Konstrukcja:
 - 4-drożna
- Budowa:
 - Pasywna (wymaga wzmacniacza)
- Przetworniki:
 - Dynamiczne
- Głośniki wysokotonowe:
 - 1x 0.75 cala (20mm) i 1x 1.2 cala (30mm) kopułka
- Głośniki średniotonowe:

- 1x 6.5 cala (165mm) aluminiowo-ceramiczny
- Głośniki niskotonowe:
 - 2x 6.5 cala (165mm) aluminiowo-ceramiczny
- Bas-refleks:
 - Tył
- Membrana pasywna:
 - NIE
- Podłączenie:
 - Bi Wire (podwójna para kabli - opcjonalnie)
- Impedancja:
 - 4 Ohm
 - 8 Ohm
- Skuteczność:
 - 92dB
- Moc ciągła (RMS):
 - 220W
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - >30W
- Pasmo przenoszenia:
 - 22Hz – 54000Hz
- Częstotliwość podziału zwrotnicy:
 - 350 Hz/2700 Hz/17000 Hz
- INNE:
 - Solidna obudowa z MDF
 - Certyfikat Hi-res Audio od Japan Audio Society
 - Połączane terminale głośnikowe
- Wysokość: 105.5cm (107cm z kolcami)
- Szerokość: 21cm (29cm z kolcami)
- Głębokość: 34.5cm
- Waga:
 - 23.4kg