

TEAC UD-505X Srebrny Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 984 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC TEAC UD-505

Wydajny przetwornik D/A

W dobie cyfryzacji jednym z kluczowych elementów – jeśli nie najważniejszym – w sprzęcie audio jest wydajny przetwornik cyfrowo-analogowy. W TEAC UD-505 zastosowano dwie kości trzeciej generacji VERITA AK4497 Velvet Sound wyprodukowane przez koncern Asahi Kasei Microdevices. To wysoce wyspecjalizowane przetworniki, które jako pierwsze na świecie potrafią obsługiwać PCM 768 kHz/32 bity i DSD DSD512 (22,5 MHz). Zastosowanie tych DAC-ów przybliży brzmienie odtwarzane przez wzmacniacz do oryginalnego źródła akustycznego.

Odseparowane układy

Wzmacniacz został skonstruowany w sposób maksymalnie minimalizujący możliwość wystąpienia zakłóceń. Konstruktorzy postawili na układ Dual-mono i odseparowali od siebie ścieżki sygnału cyfrowego i analogowego. Za dostarczenie mocy odpowiadają dwa toroidalne transformatory, a 4-obwodowy układ regulacji głośności TEAC-QVCS i wytrzymały prądowo układ wyjściowy TEAC-HCLD zapewniają maksymalną jakość brzmienia.

Muzyka z telefonu

Zaimplementowane kodeki Qualcomm aptX i LDAC zapewniają wysoką jakość muzyki z dowolnego zgodnego ze standardem Bluetooth urządzenia. Port USB pozwala na podłączenie zewnętrznej pamięci USB zawierającej pliki muzyczne.

Złącze Pentaconn

Złącza Pentaconn to nowy standard zbalansowanych wyjść. Zapewniają niższy opór niż inne złącza słuchawkowe, dzięki czemu uzyskuje się minimalne zniekształcenia i bardziej realistyczny dźwięk, obsługują słuchawki zbalansowane i z „plywającym” uziemieniem (Active GND). Wykorzystują pojedyncze 5-biegunowe złącze słuchawkowe o średnicy 4,4 mm. Ponadto na frontowym panelu projektanci umieścili dwa 6,3-milimetrowe złącza jack obsługujące słuchawki niezbalansowane, zbalansowane oraz te z „plywającym” uziemieniem.

Łatwość obsługi

TEAC UD-505 jest bardzo łatwy w obsłudze. Informacje prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu OLED. Wzmacniacz wyposażony jest we wszystkie przydatne złącza: wejścia USB-B (maks. DSD215, PCM 768 kHz), RCA (coax, maks. DSD64, PCM 192/24), TOS-link (opt., maks. DSD64, PCM 192/24) i 3,5 mm (coax/opt., maks. DSD64, PCM 192/24) oraz parę wyjść RCA i XLR.

Dane techniczne:

- Zaawansowany przetwornik D/A AKM VERITA AK4497 Velvet Sound
- Złącze Pentaconn
- obsługuje kodeki LDAC i Qualcomm aptX
- Częstotliwość próbkowania 192
- Współczynnik bitowy 32
- Pasmo przenoszenia 5 - 55 000
- Zniekształcenia thd 0,0015
- Stosunek sygnał / szum 105
- Cyfrowe coaxial
- Cyfrowe optyczne
- Usb (asynchroniczne)
- Xlr (zbalansowane)
- Bluetooth
- Pobór mocy (max) 16 w
- Pobór mocy (standby) < 0,4 w
- Wymiary (s x w x g) mm 290 × 84,5 × 248,7
- Waga kg 4,2