

HiFiMAN RE-400 Słuchawki Dokanałowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Dokanałowe HiFiMAN RE-400

Słuchawki dokanałowe HiFiMAN RE-400 wysokiej jakości. Model HiFiMAN'a który dzięki swoim parametrom zapewnia audiofilskie brzmienie przy zachowaniu niewielkiej ceny.

Lekka mobilna konstrukcja słuchawek oraz lekki 1,2m przewód z miedzi OFC idealnie sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Zestaw wyposażony w 4 komplety usznych tipsów w różnych rozmiarach sprawi że dopasowanie do indywidualnych potrzeb stanie się banalnie proste a przy tym zagwarantuje świetną izolację od otoczenia.

Słuchawki wyposażono w 8,5mm magnes neodymowy który zapewnia najwyższy poziom brzmienia.

Wielki powrót legendy

Firma założona w 2007 roku przez DR Fang Bian'a. Marka HiFiMAN cieszy się uznaniem jako producent wysokiej klasy słuchawek oraz przenośnych urządzeń audio. Firma zabyśnęła dzięki świetnym produktom, takim jak słuchawki planarne oraz douszne przetworniki dynamiczne.

Bogate wyposażenie

Zestaw został wyposażony w 10 gumowych tipsów dousznych w dwóch kolorach co pozwala na idealne dopasowanie słuchawek do indywidualnych potrzeb oraz twardy pokrowiec na słuchawki.

Solidne wykonanie

W HiFiMAN RE-400 zastosowano tytanową membranę 8.5mm wzbogaconą o miedzianą cewkę i magnes neodymowy. Połączenie to gwarantuje krystalicznie czyste pasma górne oraz rozsądnie serwowany bas.

Ważne cechy:

- Tytanowa membrana 8.5mm przetwornika z klasyczną miedzianą cewką i magnesem neodymowym
- Obudowa przetworników ze srebrnego anodowanego aluminium
- Okablowanie z miedzi klasy OFC

- 10 dwukolorowych par wkładek dousznych w różnych rozmiarach
 - Dwie możliwości mocowania w uchu z kabłą w dół lub do góry (kabel prowadzony za uchem)
 - 10 filtrów mechanoakustycznych do wzmacniania basu i wysokich częstotliwości na zasadzie zmiany charakterystyki przepływu fal akustycznych wewnątrz samego kanału
 - Specyfikacja: 32 ohm / czułość: 102 dB / moc maksymalna: 30mW, zakres częstotliwości 15-22.000Hz
 - Pokrowiec ochronny
-

Dane techniczne:

- Pasma przenoszenia :
 - 15~22 KHZ
- Czułość :
 - 102 dB
- Impedancja :
 - 32 omów
- Długość kabła :
 - 1,33 m
- Wtyczka :
 - 3,5 mm
- Typ :
 - Dokanałowe
- Moc maksymalna :
 - 30 mW
- Długość Przewodu :
 - 1.2 m