

## Taga Harmony Platinum F-90 SL v.2 White HGL Kolumna Podłogowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały połysk, Czarny, Orzech, Wenge, Dąb

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

## Kolumna podłogowa Taga Harmony Platinum F-90 SL v.3

Smukła i optycznie lekka kolumna podłogowa Platinum F-90 SL v.2 opiera się na technologii i charakterystyce brzmienia wyższej serii Platinum v.3.

Nie daj się zwieść jej mniejszym gabarytom - generuje wciąż wielki i niesamowicie dobry dźwięk! To tak jakbyśmy zmniejszyli obudowę Platinum F-120 v.3 pozostawiając jakość dźwięku na zbliżonym poziomie.

Platinum F-90 SL v.2 wykorzystuje tylko kilka elementów wspólnych z poprzednią edycją: kształty obudów TLIE, porty bassreflexu BOM i terminale głośnikowe. Wszystkie inne komponenty są całkowicie nowe lub znacząco ulepszone.

Jak zwykle głównie skupiliśmy się na intensywnych testach odsłuchowych i korektach dźwięku raczej niż na tworzeniu perfekcyjnych specyfikacji „na papierze”, ponieważ muzyka i generalnie dźwięk to są emocje, uczucia i pasja. Nie tylko specjaliści byli zaangażowani w cały projekt, ale my wszyscy w TAGA Harmony, ponieważ dzielimy tę samą miłość do doskonałego dźwięku.

Nie jest łatwo pisać o brzmieniu tak samo jak jest trudno pisać o emocjach – dlatego zawsze zachęcamy do słuchania i pocucia dźwięku samemu. Gdybyśmy mieli napisać kilka słów o charakterze Platinum F-90 SL v.2 to byłoby to: głęboki, perfekcyjnie kontrolowany i zdefiniowany bas, łagodna i bogata średnica oraz przemawiająca, detaliczna i krystalicznie czysta góra jak również bardzo otwarta i „pełna powietrza” scena muzyczna.

Oczywiście to tylko słowa lecz za serią Platinum F-90 SL v.2 stoi prawdziwa pasja, emocje i miłość do muzyki – kochamy to wszystko i opracowaliśmy tą serię właśnie z tej miłości – wierzymy, że podzielicie nasze uczucia!

### Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja
  - Podłogowa
  - 3-drożna, 4 przetworniki, 1 pasywny radiator
  - Bi-wiring, bi-amp
  - Obudowa TLIE-I
- Odcięcie zwrotnicy:

- 620Hz, 3.7kHz
- Moc
  - 20 - 240W (zalecana moc wzmacniacza)
  - 180W RMS
- Pasmo przenoszenia
  - 31Hz - 40kHz
- Bassreflex
  - Tylny pojedynczy
- Impedancja
  - 4ohm
- Efektywność
  - 91dB
- Przetwornik wysokotonowy
  - 1 x 25 mm (1"), TPTTD-I, TWG-I
- Przetwornik średniotonowy
  - 1 x 133 mm (5.25"), TPACD-I, TRCS
- Przetwornik niskotonowy
  - 2 x 133 mm (5.25"), TPACD-I, TRCS
- Pasywny Radiator
  - 1 x 133 mm (5.25"), TPAPR-I, TRCS
- Funkcje / wyposażenie
  - Magnetycznie mocowana maskownica
- Wymiary (W x S x G)
  - 101.1 x 17 x 31 cm (bez nóżek i kołców)
- Waga
  - 16 kg / szt. (bez nóżek i kołców)