

# Sonus Faber Homage Amati Czerwona Kolumna Podłogowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 69 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Dostępne kolory: Czerwony, Wenge

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Kolumna Podłogowa Sonus Faber Homage Amati

### GŁOS SONUS FABER

Średnie i wysokie częstotliwości, które charakteryzują „Voice of Sonus faber” są określane przez 28-milimetrowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką z „Arrow Point” DAD™ (Damped Apex Dome), zaimplementowanym z tylną akustyczną komorą dekompresyjną labiryntową wykonaną z litego świerku, oraz średniotonowy M15 XTR-04 z membraną z pulpy celulozowej i silnikiem neodymowym.

To kultowe połączenie głośnika wysokotonowego i średniotonowego gwarantuje precyzyjne i ciepłe brzmienie, typowe dla naszych kolumn.

### STEALTH ULTRAFLEX™

Charakterystycznym elementem jest tył z ekstrudowanego aluminium, zewnętrzna część systemu Stealth Ultraflex™ z akordem laminarnym. Profil działa również jako wyciąg, który ułatwia przepływ powietrza w kanale, kontrolując jego prędkość i zmniejszając turbulencje, a tym samym wszelkie formy zniekształceń. Ten tył jest również częścią systemu Exoskeleton, uzupełniony półkami Dampsheve na górze i na dole obudowy.

### ZEROWA TRANSMISJA DRGAŃ™

Dyfuzor jest mechanicznie odseparowany od podłoża za pomocą opatentowanego systemu Zero Vibration Transmission™, zoptymalizowanego systemu zawieszenia z naprzemiennymi nakładającymi się powierzchniami metal/elastomer/metal w systemie wspornik-końcówka, co znacznie zmniejsza przenoszenie fałszywych wibracji do otoczenia. słucha i hamuje powstawanie szkodliwych zjawisk, takich jak „dźwiękowe sprzężenie zwrotne”.

## Dane techniczne:

- konstrukcja:
  - 3.5-drożna kolumna głośnikowa bas-reflex z systemem “Stealth Ultraflex System” oraz technologią “Zero Vibration Transmission” zaimplementowaną doizolującego od podłoża systemu antywibracyjnego
- głośnik wysokotonowy:
  - H28 XTR-04. Przetwornik firmy Sonus faber z kojedwabną kopułką 28 mm “Arrow Point” DAD z drewnianą obudową w postaci komory labiryntowej

- głośnik średniotonowy:
  - M15 XTR-04. Ultraliniarny przetwornik firmy Sonus faber 150 mm z magnesem neodymowym.
- głośniki niskotonowe:
  - 2 x W22XTR-08. Przetwornik firmy Sonus faber 220 mm. Kanapkowe, ultralekkie, 3-warstwowe membrany zbudowane ze stanowiącej rdzeń pianki oraz dwóch papierowych warstw zewnętrznych
- zwrotnica:
  - Konstrukcja pozbawiona rezonansów. Zoptymalizowana pod kątem amplitudy/fazy dla uzyskania optymalnej prezentacji czaso-przestrzennej. "Paracross topology". Impedancja w zakresie niskich częstotliwości jest kontrolowana pod kątem optymalnych warunków współpracy ze wzmacniaczami. W konstrukcji zastosowano komponenty najwyższej jakości: najnowsze, olejowe i złoto-srebrno-olejowe kondensatory firmy Mundorf serii Evo oraz cewki firmy Jantzen. Punkty podziału zwrotnicy: 80/250/2.500 Hz
- pasmo przenoszenia:
  - 28 Hz - 35 000 Hz, wraz z systemem Stealth
- skuteczność:
  - 90 dB SPL (2,83 V / 1 m)
- impedancja:
  - 4 Ohm
- sugerowana moc wzmacniacza:
  - 100-500W bez funkcji clipping
- maksymalne napięcie wejściowe (IEC268-5):
  - 25 V rms
- wymiary produktu:
  - 411 x 1176 x 512 mm
- waga netto:
  - 61,00 kg
- ilość minimalna:
  - 2 szt.