

Rega Exact Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Żółty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa MM Rega Exact

Każdy Exact wykorzystuje parę najwyższej klasy cewek równoległych nawijanych w domu. Wybrany zestaw cewek jest starannie montowany w niestandardowym przyrządzie, aby stworzyć możliwie najwęższą przerwę międzybiegunową w zakresie ruchomych magnesów. Osiągając niewiarygodnie dokładny balans kanałów na poziomie $\pm 0,1$ mV, Exact zapewnia najlepszy obraz stereo i najwyższą moc wyjściową dostępną w naszej gamie magnesów. Ten proces testowania może potrwać trzy razy dłużej niż w przypadku innych modeli magnesów, ale zwiększona dokładność jest warta wysiłku, ponieważ doświadczysz napiętego basu i ostrej góry. Dodanie unikalnego trzypunktowego systemu mocowania Rega (który automatycznie ustawia zwis i poprawia sztywność mocowania do główki ramienia na ramionach Rega) sprawia, że Exact jest naszą topową wkładką z ruchomym magnesem.

Schemat odbudowy REGA

Unikalna konstrukcja padów obrotowych wkładek Rega poprawia wydajność, eliminując mechaniczne połączenie między obudową igły a głównym korpusem. To znacznie poprawia zdolność śledzenia i stabilność rysika. Jeśli uszkodzisz lub zużyjesz swoją wkładkę Rega, po prostu zwróć ją swojemu dealerowi Rega, a on dostarczy ci odbudowaną wkładkę wyposażoną w nowy wspornik, igłę i podkładkę obrotową. Każda odbudowa jest w pełni testowana w ciągu dwóch dni, podobnie jak nowy wkład. Odbudowa jest sprzedawana po obniżonej cenie, gdy wymienisz zużytą lub uszkodzoną wkładkę, która jest odpowiednikiem zamiennej igły oferowanej przez innych producentów.

Ważne cechy:

- Ręcznie robiony wkład stereo
- Rega 3 punktowe mocowanie
- „Witalny” profil nagiego diamentu
- Wspornik aluminiowy
- Optymalny, ręcznie regulowany, precyzyjny balans kanałów zapewniający optymalny obraz stereo
- Dokładny balans kanałów $\pm 0,1$ mV
- Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne

Dane techniczne:

- Wyjście
 - 6,8 - 7,2 mV
- Rysik
 - „Vital” - Złożona drobnoziarnista mikroziemia z prostokątnego kęsa diamentu
- Ustalenie
 - Rega 3 punktowe mocowanie
- Cewki
 - Cewki uzwojone równolegle o wysokiej specyfikacji
- Kolor
 - Żółty
- Śledzenie ciśnienia
 - 1.75g
- Impedancja
 - 47 tys
- Pojemność
 - 100 pF