

## Rega Aethos Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań Wrocław



Cena: 18 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Moc na kanał (W): 125

### OPIS PRODUKTU

#### Wzmacniacz Zintegrowany Rega Aethos

Wzmacniacz stereo Aethos mieści się w zupełnie nowej, specjalnie zaprojektowanej obudowie. Wykorzystując cztery 16-amprowe tranzystory wyjściowe o mocy 160 W na kanał, zapewnia to 156 W na kanał przy 6  $\Omega$ . Aethos to konstrukcja dual mono wykorzystująca niestandardowy transformator toroidalny i regulowane zasilanie dla wrażliwych stopni wzmocnienia i sterowników. Stopień przedwzmacniacza wykorzystuje w całym zakresie dyskretne obwody klasy A. Aethos to bezkompromisowy produkt, który ma jeden cel: dostarczać Twoją muzykę tak wiernie, jak to tylko możliwe.

#### Innowacje projektowe

Nasz czas, wysiłek i pieniądze zostały wydane na opracowanie obwodu i konstrukcji, z wykorzystaniem najwyższej specyfikacji komponentów w całym tekście. W ramach projektu uwzględniliśmy przydatne funkcje, takie jak przełączane bezpośrednie wejście i wyjście przedwzmacniacza, aby umożliwić wykorzystanie nowego wzmacniacza Aethos w szerokiej kombinacji systemów. Gniazdo słuchawkowe zostało zintegrowane w taki sposób, że przełączanie głośników odbywa się przez wyjściowy przełącznik wyciszania, aby nie blokować ścieżki sygnału i nie pogarszać jakości dźwięku.

Wzięliśmy koncepcje projektowe leżące u podstaw wielokrotnie nagradzanych i niezwykle udanych Elex-R i Elicit-R i przenieśliśmy wydajność na wyższy poziom i dalej dzięki 125-watowej konstrukcji dual mono z takimi funkcjami, jak w pełni dyskretny wzmacniacz liniowy oparty na FET, kondensatory polipropylenowe na całej ścieżce sygnału, kondensatory zasobnikowe K-Power, regulowane zasilanie wzmacniacza mocy i wysokoprądowy stopień wyjściowy składający się z czterech 160-watowych tranzystorów wyjściowych Sanken na kanał.

#### Ważne cechy:

- 156 W na kanał przy 6  $\Omega$  (125 W na kanał przy 8  $\Omega$ )
- Konstrukcja dual mono
- 5 wejść liniowych
- Gniazdo słuchawkowe

- Pilot
  - Wejście bezpośrednie
  - Nagraj się
  - Wyjście przedwzmacniacza
  - Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne
- 

## Dane techniczne:

- Moce wyjściowe przy znamionowym napięciu zasilania 230/115 V
  - 125 W RMS oba kanały zasilane przy obciążeniu znamionowym 8  $\Omega$
  - 156 W RMS oba kanałyysterowane do 6  $\Omega$
- Nagraj wyjście
  - Zapis poziomu wyjściowego (przy znamionowych poziomach wejściowych) 219 mV
  - Zapis impedancji wyjściowej 560  $\Omega$
- Wyjście przedwzmacniacza
  - Poziom wyjściowy przedwzmacniacza (przy znamionowych poziomach wejściowych) 840 mV
  - Impedancja wyjściowa przedwzmacniacza 100  $\Omega$
- Wymiary (szer. x wys. x gł.)
  - 433 x 95 x 360 mm (w tym zaciski głośnikowe)
- Waga
  - 17,5 kg