

## **AVM Ovation A 8.3 Srebrny Zintegrowany Wzmacniacz Salon Poznań Wrocław**



Cena: 67 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

### **NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI**

#### **OPIS PRODUKTU**

### **Zintegrowany Wzmacniacz AVM Ovation A 8.3**

Zintegrowany wysokoprądowy wzmacniacz MOS-FET klasy A/AB · 2 x 200/330 W (8/4 Ω) · Bluetooth 4.2 · 5 wejść analogowych i 5 cyfrowych · Wzmacniacz słuchawkowy klasy A · W pełni zbalansowany stopień wejściowy ze sprzężeniem DC · 22 kg · Dostarczany w walizce AVM OVATION · Zawiera w pełni aluminiowy pilot RC 3

#### **A 8.3 w skrócie**

Wysokoprądowa technologia MOS-FET klasy A/AB zapożyczona ze wzmacniacza stereofonicznego OVATION SA 6.3

20 tranzystorów MOS-FET na kanał dostarcza 180 amperów max.

Zasilanie wzmacniacza mocy z transformatorem toroidalnym 1000 VA

4 oddzielne zasilacze: sieciowy, procesor, cichy zasilacz dla obwodu wejściowego lewego i prawego

Konsekwentna konstrukcja dual-mono eliminuje wzajemne zakłócenia między kanałami

Analogowe i prawdziwie zbalansowane stopnie wejściowe, w pełni sprzężone DC

2 zmienne wyjścia przed stopniem (XLR i RCA/Cinch), 1 Fix Line Out (RCA/Cinch)

Głośniki A/B (oddzielnie przełączane) z ultra stabilnymi zaciskami głośnikowymi

5 wejść wysokiego poziomu: 1 x zbalansowane XLR + 4 x niezbalansowane RCA

5 wejść cyfrowych: 1 x RCA Coax, 2 x TOSLINK Opto, 1 x USB do 384kHz/32bit i DSD128 (przez USB)

Bluetooth 4.2

Wejścia czułe na sygnał włączają A 8,3 / A 6,3 z sygnałem wejściowym (1 x Analog RCA, 1 x Digital Coax, 1 x Digital Opto)

Przygotowany do opcjonalnego modułu ARC

Kino domowe / obejście AV

2 x wyjście wyzwalacza (10V)

Regulacja barwy, w tym parametryczna głośność i funkcja obejścia

Oddzielny wzmacniacz słuchawkowy klasy A z gniazdem 6,3 mm

Złącze do zewnętrznego odbiornika IR

Duży, niebieski luminescencyjny wyświetlacz graficzny

Kompleksowe funkcje menu (regulowana czułość wejściowa, indywidualne nazewnictwo wejść i wiele więcej)

Zawiera w pełni aluminiowy pilot zdalnego sterowania RC 3

22 kg, Dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej AVM OVATION

---

## Dane techniczne:

- Wejścia analogowe
  - 1 x XLR, 4 x RCA
- Wejścia cyfrowe
  - 2 x koncentryczne S/PDIF, 2 x optyczne S/PDIF, 1 x USB B
- Wyjścia analogowe
  - 1 x Line/Fix Out XLR, 1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out RCA
- Moc wyjściowa
  - 2x330W [4Ω]
- Wyjście słuchawkowe
  - Klasa A 6,35 mm
- Wyjścia głośnikowe
  - 2 pary
- DSD
  - DSD128 (5,6 MHz) przez USB B
- Wejścia
  - Analogowe RCA, analogowe XLR, cyfrowe koncentryczne, cyfrowe opto, USB B
- Wyjścia
  - Analogowe RCA, analogowe XLR, słuchawkowe, wyjście liniowe/naprawcze, głośnik, wyjście przedwzmacniacza/warunkowe
- Kontrola tonów
  - Balans, bas, tony wysokie, skalowalna głośność
- Wyjścia wyzwalające
  - 2x3,5 mm
- Etap linii rurowej
  - A 8.3: OWACJA 803 T
- Bluetooth
  - HiFi Bluetooth (standard 4.2)
- Pobór energii
  - 1500 W maks. / < 0,5 W w trybie czuwania
- Dołączony pilot zdalnego sterowania
  - Pilot zdalnego sterowania RC 3 z aluminium
- Opcjonalne piloty
  - Pilot zdalnego sterowania RC 8
- Skończyć
  - Aluminium Srebrne, Aluminium Czarne, CELLINI Chrom
- wymiary produktu
  - 355 x 430 x 130 mm (dł. x szer. x wys.)
- waga produktu
  - 22 kg
- Linia produkcyjna
  - OWACJA