

Emotiva BasX A6 Końcówka Mocy 6 Kanałowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 700 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Końcówka Mocy 6 Kanałowa Emotiva BasX A6

BasX A6 to sześciokanałowy wzmacniacz mocy, który dostarcza 90 watów na kanał przy 8 omach i 125 watów na kanał przy 4 omach, sterowane wszystkimi kanałami, z THD+N <0,02% i A-ważonym S/N stosunek 112 dB. BasX A6 posiada wytrzymały zasilacz liniowy, wysokiej jakości wzmocnienie klasy A/B, przezroczystą ochronę przed błędami oraz wejście i wyjście wyzwalacza. Wysokiej jakości, zgodne ze standardami przemysłowymi, niezbalansowane wejścia RCA umożliwiają korzystanie z BasX A6 z prawie każdym przedwzmacniaczem lub procesorem, a pięcioprożne terminale głośnikowe klasy audiofilskiej obsługują wtyki bananowe, końcówki widełkowe lub gołe przewody. Te cechy łączą się, aby BasX A6 zapewniał prawdziwie audiofilską wydajność i jakość dźwięku w zadziwiająco przystępnej cenie.

BasX A6 to doskonały wybór, jeśli szukasz wysokiej jakości wzmacniacza wielokanałowego do zasilania trzech par głośników wysokich lub czterech par głośników wysokich i pary głośników przestrzennych lub przednich głośników szerokopasmowych i przestrzennych, głośników przedłużających lub gdziekolwiek potrzebujesz sześciu kanałów wysokiej jakości wzmocnienia. Ponadto, przy użyciu „adaptera y”, ten wzmacniacz byłby idealnym rozwiązaniem do bi-ampingu przednią sceną. Emotiva BasX A5 Pięciokanałowy wzmacniacz mocy

Najpierw jakość dźwięku

- Zaprojektowany przede wszystkim po to, aby świetnie brzmieć we wszystkich typach systemów audio z każdym rodzajem muzyki.
- Stopień wyjściowy klasy A/B zapewnia gładki, szczegółowy dźwięk i niewiarygodnie naturalne obrazowanie, bez śladu szorstkości lub zmęczenia.
- Niski poziom szumów, szeroka przepustowość i wysoce zoptymalizowany stopień wyjściowy pozwalają usłyszeć wszystko, co mają do zaoferowania Twoje źródła wysokiej rozdzielczości.
- Całkowicie stabilny z głośnikami świata rzeczywistego w rzeczywistych systemach; nie tylko na stanowisku badawczym.

Solidna inżynieria i wysokiej jakości konstrukcja

- Wytrzymały liniowy zasilacz z przewymiarowanym toroidalnym transformatorem mocy zapewnia wystarczającą ilość prądu do zasilania nawet trudnych głośników.
- Najwyższej jakości części i konstrukcja zapewniają lata niezawodnej, bezproblemowej obsługi.

- Ciężka stalowa obudowa z frezowaną aluminiową płytą czołową zapewnia wytrzymałość i solidny wygląd.
- Dwustronne płytki drukowane FR4 z platerowanymi otworami przelotowymi pomagają zoptymalizować ścieżki sygnału i minimalizować potrzebę okablowania punkt-punkt.

Elastyczne połączenia sygnału i opcje zasilania

- Niezbalansowane wejścia za pośrednictwem standardowych złączy RCA akceptują wszystkie standardowe niezbalansowane interkonekty.
- Wytrzymałe izolowane pięciodrożne słupki głośnikowe umożliwiają korzystanie z szerokiej gamy kabli głośnikowych z gołymi przewodami, końcówkami lub wtykami bananowymi.
- Wejście i wyjście zdalnego wyzwalacza umożliwia BasX A6 sterowanie i sterowanie przez inne urządzenia obsługujące wyzwalanie.
- BasX A6 został zaprojektowany do pracy na 115 VAC lub 230 VAC przy 50/60 Hz i automatycznie wykryje i skonfiguruje się pod kątem prawidłowego napięcia sieciowego.

Stylowy nowy wygląd

- Nasz przeprojektowany panel przedni nadaje nowemu BasX A6 elegancką, nowoczesną estetykę, która pasuje do praktycznie każdego wystroju pomieszczenia.

Silna, ale cicha ochrona systemu

- Ochrona przed usterkami klasy audiofilskiej jest całkowicie przezroczysta w normalnych warunkach odsłuchowych, a jednocześnie chroni wzmacniacz i inne urządzenia przed praktycznie wszystkimi typowymi usterkami.
- Pełna trzyletnia gwarancja zapewnia, że będziesz mógł cieszyć się wzmacniaczem mocy BasX przez wiele lat.

Topologia obwodu

- BasX A6 to sześciokanałowy wzmacniacz mocy. BasX A6 łączy klasyczną audiofilską architekturę wzmacniacza, opartą na wytrzymałym liniowym zasilaczu i starannie zaprojektowanym, wysokoprądowym, krótkim ścieżce sygnału stopnia wyjściowego klasy A/B, z zaawansowanymi, sterowanymi mikroprocesorowo obwodami monitorującymi i zabezpieczającymi, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku za naprawdę rozsądną cenę.

Dane techniczne:

- Kategoria:
 - Końcówka mocy stereo, Końcówka mocy kina domowego
- Liczba kanałów:
 - 6
- Moc na kanał [2 kanały aktywne]:
 - 120W/8Ohm, 175W/4Ohm
- Moc na kanał [wszystkie kanały aktywne]:
 - 90W/8Ohm, 125W/4Ohm
- Odpowiedź częstotliwościowa:
 - 10 Hz - 80 kHz +0/-1.8 dB
- Klasa pracy wzmacniacza:
 - AB
- Pasma przenoszenia:
 - 20Hz – 20kHz +/- 0.02dB
- THD + N:
 - <0,02% [wg krzywej A]; moc nominalna, 1kHz, 8Ohm
- Sygnał/szum:
 - >112dB [wg krzywej A]; moc nominalna, 8Ohm
- Współczynnik tłumienia:
 - >500 dla 8Ohm
- Wejścia:
 - Niezbalansowane RCA, po jednym na kanał
- Czulość wejścia:
 - 1,2V
- Impedancja wejściowa:
 - 27kOhm
- Wzmocnienie:
 - 29dB
- Wyjścia:
 - Terminale głośnikowe, połączane
- Minimalna rekomendowana impedancja kolumn:

- 4Ohm
- Zasilacz:
 - Zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym
- Trigger:
 - Wejście 5-12V AC/DC, Wyjście 12VDC
- Rozmiary [S/G/W]:
 - 43,2 x 39,4 x 10,2 cm [bez gniazd]
- Ciężar bez opakowania:
 - 16,2 kg