

Emotiva Airmotiv RS13 Czarny Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Czarny połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Emotiva Airmotiv RS13

Airmotiv RS13 Reference Subwoofer to aktywny subwoofer, który dostarcza najniższe oktawy widma audio z precyzją i absolutnym autorytetem. Airmotiv RS13 jest wyposażony w 13-calowy przetwornik niskotonowy o wysokim skoku, audiofilskiej jakości wzmacniacz klasy D o mocy ciągłej 1000 W i mocy szczytowej 2000 W, z pasmem przenoszenia, które jest płaskie aż do zdumiewających 16 Hz. Airmotiv RS13 został zaprojektowany z optymalną kombinacją ekstremalnie wysokiego skoku, solidnej konstrukcji silnika i bardzo małej ruchomej masy. Wynikające z tego połączenie surowej mocy, niskich zniekształceń i doskonałej odpowiedzi transjentowej pozwala słuchaczowi w pełni doświadczyć efektów specjalnych w ulubionym filmie akcji, czysto i z absolutnym autorytetem, jednocześnie dokładnie przekazując całe piękno i subtelności muzyki.

Ważne cechy:

Wszystko zaczyna się od świetnego kierowcy

- Ultrawydajny 13-calowy przetwornik niskotonowy skierowany do przodu z papierową membraną z długimi włóknami.
- Wysoki profil podwójnej rolki NBR.
- Solidna, niemagnetyczna rama z odlewanego aluminium.
- 60mm, całkowicie aluminiowa cewka drgająca.
- Podwójnie ułożona struktura magnesu ferrytowego strontu o masie 165 uncji z dwoma aluminiowymi pierścieniami zwierającymi i podciętym biegunem ze stali węglowej.
- Niska ruchoma masa zapewniająca doskonałą reakcję przejściową.
- Maksymalne wychylenie liniowe do 38 mm.
- (Maksymalne wychylenie do 75 mm.)

Elektronika o jakości audiofilskiej

- Potężny, wydajny, świetnie działający wzmacniacz klasy D o jakości audiofilskiej; o mocy znamionowej 1000 W RMS ciągłej i 2000 W szczytowej.
- Zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane wejścia audio, niezbalansowane wejścia stereo i wygodne zbalansowane wyjście pętli.
- Prawdziwie przezroczysty ogranicznik, który jest niesłyszalny podczas normalnej pracy, ale praktycznie uniemożliwia

- przypadkowe przeciążenie RS13 lub spowodowanie słyszalnych zniekształceń.
- Elastyczne sterowanie zwrotnicą zaimplementowane w potężnym dwurdzeniowym 48-bitowym procesorze dźwięku DSP obejmuje ciągłą regulację fazy, poziomu i częstotliwości zwrotnicy. Oddzielne przełączniki umożliwiają ominięcie wewnętrznej zwrotnicy, wybór pomiędzy dwoma różnymi profilami odpowiedzi basów oraz wybór pomiędzy trybem ciągłym i automatycznym.
- Wszystkie elementy sterujące i wskaźniki stanu w Airmotiv RS13 są wygodnie umieszczone na górnym panelu pod zdejmowaną, mocowaną magnetycznie, przydymioną plastikową osłoną.

Świetny subwoofer potrzebuje świetnej obudowy

- Krytycznie wzmocniona, akustycznie obojętna obudowa HDF – z pełną ścianką przednią o grubości 50 mm, ścianami bocznymi o grubości 25 mm i integralnymi antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.
- Cichy, strzelający do przodu, aerodynamicznie wyprofilowany, ładowany przez szczelinę port.
- Wytrzymała, ale atrakcyjna obudowa, wykończona do wyboru matowym czarnym lakierem meblowym lub czarnym fortopianowym wykończeniem o wysokim połysku.
- Wszystkie wejścia i wyjścia audio znajdują się na tylnym panelu.
- Wszystkie elementy sterujące są ukryte pod wygodnym zdejmowanym, magnetycznie mocowanym, montowanym na górze panelem sterowania.
- Zdejmowana rzeźbiona kratka z tkaniny mocowana za pomocą silnych magnesów.
- (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)

Doskonały dźwięk: teraz i przez lata

- Projektujemy nasze subwoofery tak, aby zapewniały wyjątkową wydajność, zarówno teraz, jak i w nadchodzących latach, i potwierdzamy to pełną pięcioletnią gwarancją.

Dane techniczne

- Kategoria:
 - Subwoofer w obudowie otwartej
- Kolor:
 - Czarny
- Wielkość głośnika:
 - 13 cali
- Moc wzmacniacza:
 - 1000W [RMS] mocy ciągłej, 2000W mocy szczytowej
- Odpowiedź częstotliwościowa:
 - 16 Hz - 240 Hz +/- 3 db
- Rozmiary [S/G/W]:
 - 43,2 x 55,9 x 50,8 bez nóżek, gniazd i maskownicy
- Ciężar bez opakowania:
 - 39,0 kg
- Przetwornik:
 - Lekka papierowa membrana, Trwałe zawieszenie: wiele lat nieprzerwanej pracy
- Wzmacniacz:
 - Liniowe wejście RCA i XLR
 - Klasa D: wydajność i niska temperatura pracy
 - Płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy
 - Płynnie regulowany poziom głośności oraz odwrócenie fazy
 - Przełącznik On / Auto-On [wyczuwanie sygnału wchodzącego]
 - Odłączany przewód sieciowy, wyłącznik główny, ceramiczny bezpiecznik