

Onkyo TX-NR7100 Amplituner Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Amplituner Kina Domowego Onkyo TX-NR7100

TX-NR7100 oferujące obsługę 9.2 kanałów, jak i wbudowaną, gotową do użycia korekcję pomieszczenia DIRAC Live, urządzenie posiada certyfikat THX, nadaje nowe znaczenie wyrażeniu „domowy wieczór filmowy”. Wyposażony został w 2 wyjścia i 6 wejść HDMI 2.1.

Wyjścia HDMI 2.1 w TX-NR7100 zapewniają nieskompresowany transfer sygnału cyfrowego obrazu 8K/4K z prędkością 40 Gb/s, zwiększając przepustowość w stosunku do swoich poprzedników i w pełni wykorzystując możliwości konsol do gier nowej generacji. Ten inteligentny amplituner, który przeszedł tysiące testów, aby uzyskać pożądany certyfikat THX, dostarczy niesamowite wrażenia z oglądania filmów, muzyki i gier w Twoim domu.

DIRAC LIVE® ROOM CORRECTION

Dirac Live® to technologia cyfrowej korekcji akustyki pomieszczenia, która wykorzystuje zaawansowaną analizę głośników oraz pomieszczenia odsłuchowego w celu zoptymalizowania odtwarzania dźwięku przez posiadane kolumny oraz usunięcia podbarwień wprowadzanych przez pomieszczenie. Dzięki temu poprawie ulega scena dźwiękowa, klarowność dźwięków, czytelność wokali oraz głębia i szybkość basu.

Amplituner AV TX-NR7100 zapewnia nieskompresowany transfer obrazu o rozdzielczości 8K/4K z przesyłem danych 40 Gb/s, zwiększając przepustowość w stosunku do swoich poprzedników. Bezprzewodowa transmisja sygnału audio może odbywać się po przez Apple AirPlay 2, Bluetooth i Wi-Fi. TX-NR7100 współpracuje z platformą Sonos, DTS Play-Fi, Google Chromecast Asystentem Google i Amazon Alexa. TX-NR7100 zapewnia ogromną moc na żądanie, aby podkreślić każdy niuans muzyki, filmów i gier, które kochasz.

THX® Certified

W 1993 roku Onkyo zostało pierwszą marką elektroniki konsumenckiej kina domowego, która otrzymała certyfikat THX. Z dosłownie tysiącami testów, zanim zdobędziesz logo certyfikacji THX. Bez względu na to, jakie wejście jest używane, bez względu na kombinację wielu wbudowanych funkcji amplitunera, przedwzmacniacza lub wzmacniacza, nie można nic dodać, nic nie zabrać z materiału źródłowego dźwięku. TX-NR7100 oferuje cztery różne tryby odsłuchu THX: kino, gry, muzyka i surround EX.

Dane techniczne:

- Typ amplitunera
 - Wielokanałowy 9.2
- Moc wyjściowa
 - 185 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 kanałysterowany) 170 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanałysterowany, IEC)
- Moc dynamiczna
 - 250 W (3 Ω, Front) 220 W (4 Ω, Front) 130 W (8 Ω, Front)
- THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum)
 - 0.08% (20 Hz–20 kHz, przy połowie mocy)
- Czulość wejściowa i impedancja
 - 200 mV rms/47 kΩ (Line) 3.5 mV rms/47 kΩ (Phono MM)
- Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA
 - 1 V rms/470 Ω (Subwoofer pre-out) 200 mV rms/470 Ω (Zone 2/Zone B line-out)
- Pasma przenoszenia
 - 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb Direct/ Pure Direct)
- Regulacja tonów
 - ±10 dB, 20 Hz (tony niskie) ±10 dB, 20 kHz (tony wysokie)
- Stosunek sygnał/szum
 - 106 dB (IHF-A, Line In, Speaker Out) 80 dB (IHF-A, Phono In, Speaker Out)
- Impedancja głośników
 - 4 Ω – 16 Ω
- Wejścia cyfrowe audio
 - 1 x coaxial, 1 x optyk, 7 x HDMI
- Wyjścia cyfrowe audio
 - 2 x HDMI (w tym jedną z ARC)
- Wejścia analogowe audio
 - 6 x RCA , 1 x Phono (do wkładki gramofonowej mm), 1 x mini jack 3,5mm
- Wyjścia analogowe audio
 - 1 x RCA line out, 1 x Pre out, 2 x SUB OUT, gniazdo słuchawkowe jack 6,3mm
- Tuner radiowy
 - AM/FM z RDS 87.5 MHz–108 MHz (pamięć 40 stacji)
- Zasilanie - pobór mocy
 - AC 230 V~, 50 Hz 760W (0.15 W tryb czuwania), (75 W bez dźwięku)
- Kolor
 - Czarny
- Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)
 - 435 x 173.5 x 379.5 mm
- Waga urządzenia
 - 10.4 kg.
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)
 - 534 x 265 x 468 mm
- Waga z opakowaniem
 - 13.5 kg.
- Akcesoria w zestawie
 - Antena FM, antena AM, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania i baterie AAA (R03) x 2, mikrofon do auto kalibracji, kabel zasilający