

Ortofon Concorde Elite Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 709 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Szlif igły: Eliptyczny

Typ wkładki: MM

OPIS PRODUKTU

Wkładka Gramofonowa MM Ortofon Concorde Elite

Concorde ELITE to wysokiej jakości wkładka z ruchomym magnesem, oparta na spuściznie serii Ortofon Concorde MkII. Dzięki wielu ulepszeniom komponentów, ELITE osiąga nowy poziom jakości dźwięku, niespotykany wcześniej we wkładkach kategorii DJ.

Concorde Elite ma nowy, specjalnie formowany korpus igły z prawdziwym złotem , co dodaje luksusu słynnemu projektowi Concorde. Otoczony złotem jest nagi eliptyczny diament osadzony na sztywnym aluminiowym wsporniku . Igła diamentowa Nude Elliptical, zwykle używana we wkładkach HiFi, zapewnia dźwięk tak mocny i szczegółowy, że doświadczysz niezwykłego poziomu występów na żywo. Dodatek diamentu Nude Elliptical pozwala na mniejszą ruchomą masę, co gwarantuje lepszą i szczegółową jakość dźwięku. Smukły profil diamentu Nude Elliptical umożliwia dokładniejsze śledzenie oscylacji rowka, wydobywanie bardziej skomplikowanych szczegółów i śledzenie nawet informacji o najwyższej częstotliwości.

System wsporników i cewek

Wspornik musi zapewniać idealny kompromis między lekkością a wysoką wytrzymałością, co wymaga wielkiej pomysłowości w projekcie, a także w doborze materiałów.

Właściwości sztywnego wspornika aluminiowo-magnezowego 750 μm , opracowanego wyłącznie dla Concorde ELITE , zapewniają, że igła wychwytyje vibracje rowka ze stabilną i dokładną wydajnością śladu oraz zapewnia idealne połączenie między igłą a twornikiem.

W armaturze znajdziesz specjalnie opracowany system cewek, który przenosi ruchy diamentu, aby zapewnić optymalną wydajność. Unikalny system cewek zapewnia ELITE potężny, pełny dźwięk o wysokiej jakości i wysokiej mocy wyjściowej.

Gumowe zawieszenie

Aby zapewnić doskonałą wydajność śledzenia, opracowano nowe gumowe zawieszenie . Nowa formuła mieszanki gumowej została opracowana specjalnie dla Concorde ELITE, aby osiągnąć pożądane właściwości zapewniające niezwykłą wydajność wkładu. Bogatszy, pełniejszy dźwięk przekazuje muzykę w najbardziej realistyczny sposób, zwracając szczególną uwagę na tłumienie nadmiernej jasności.

Dane techniczne:

- Typ rysika
 - Nude Eliptical
- Siła śledzenia
 - 3,0 grama
- Napięcie wyjściowe
 - 8,5 mV
- Zakres częstotliwości
 - 20-20.000 Hz

Specyfikacje

- Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5 cm/sek.
 - Balans kanałów 8,5 mV przy 1 kHz -
- Separacja kanałów 1 dB przy 1 kHz - Separacja kanałów 25 dB przy 15 kHz - 15 dB
- Zdolność śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile śledzenia
 - - 100 μm
- Podatność dynamiczna poprzeczna
 - - 13 $\mu\text{m/mN}$
- Rysik typ
 - - Nude Eliptical
- Promień końcówki igły
 - - r/R 8/18 μm
- Zakres siły nacisku
 - 2,0-4,0 g
- Zalecana siła nacisku
 - - 3,0 g
- Kąt nacisku
 - - 20°
- Impedancja wewnętrzna, rezystancja DC
 - - 1,2 kOhm

- Indukcyjność wewnętrzna
 - - 800 mH
- Rekomendowana rezystancja obciążenia
 - - 47 kOhm
- Rekomendowana pojemność obciążeniowa
 - - 150-400 pF
- Masa wkładki bez śrub
 - - 18,5 g
- Kolor wkładki (korpus/igła)
 - - Czarny/Złoty
- Zapasowy rysik
 - - ELITE