

Focal Vestia Center Light Wood Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 599 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały, Czarny połysk, Orzech

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumna Centralna Focal Vestia Center

Vestia Center to głośnik centralny w linii Vestia. Podczas jego rozwoju, szczególnie wyróżniała się komplementarność jego barwy z innymi głośnikami Vestia. Doskonale uzupełnia on system wielokanałowy, zapewniając mu spójność projektu i dźwięku, a także wierną reprodukcję podczas sesji odsłuchowych kina domowego. Pochylona podstawa dostarczana wraz z głośnikiem wzmacnia scenę dźwiękową i pozwala cieszyć się wyjątkowymi wrażeniami kinowymi w domu.

Membrana Slatefiber

Technologia Slatefiber, wyłącznie w marce Focal, polega na zastosowaniu przetworzonych, nietkanych włókien węglowych, nałożonych jak kanapka pomiędzy dwiema warstwami termoplastycznego polimeru. W swoim dążeniu do perfekcji inżynierowie Focal zdecydowali się na zastosowanie nietkanych włókien węglowych, wszystkich skierowanych w tym samym kierunku, aby osiągnąć jeszcze większą sztywność, lepsze tłumienie, ale i lekkość - trzy "esencje" przetwornika głośnikowego. Membrana Slatefiber jest produkowana we Francji w zakładach Focal.

Głośnik Wysokotonowy W Kształcie Litery 'M' Z Odwróconą Kopułką

Ten głośnik wysokotonowy składa się z odwróconej kopułki stożkowej, wykonanej ze stopu Aluminium/Magnezu i uformowanej w słynny kształt "M". Ten profil nadaje mu większą sztywność, redukując zniekształcenia, z szerszym kątem dyfuzji. Dostarcza jeszcze delikatniejszych wysokich tonów. Również wykonany we Francji w warsztatach Focal.

Dane techniczne:

- typ:
 - 2-drożna kolumna centralna typu bass-reflex
- przetworniki:
 - 2x 61/2" (16.5cm) Slatefiber Mid-bass, 1" (25mm) Al/Mg odwrócona kopułka TAM tweeter
- czułość (2,83V/1m):
 - 91,5dB
- pasmo przenoszenia (±3dB):
 - 58Hz - 30kHz

- punkt niskiej częstotliwości (-6dB):
 - 50Hz
- impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- impedancja minimalna:
 - 3.6 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 200W
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 2,700Hz
- wymiary produktu:
 - 537 x 216 x 259 mm
- waga netto:
 - 10,00 kg
- ilość minimalna:
 - 1 szt.