

Focal Littora 1000 ICW 8 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Instalacyjny Focal Littora 1000 ICW 8

Wyprodukowany we Francji głośnik Littora 1000 ICW8 to gwiazda oferty Focal przeznaczonej dla jachtów. Podobnie jak zegarki nurkowe, został opracowany tak, by idealnie odpowiadać na potrzeby związane z użytkowaniem na morzu (jachty), w przestrzeniach o dużym zasoleniu i wilgotności albo w przestrzeniach mieszkalnych na wybrzeżu (we wnętrzach i na zewnątrz). Dlatego też jest wyposażony w membranę Fiber IP z certyfikatem IP65, który poświadcza najwyższą wodoszczelność i odporność na pył.

Ten głośnik do zabudowy ściennej i sufitowej, opracowany na podstawie know-how firmy Focal, oferuje brzmienie jakości premium oraz miękkość i szczegółowość wysokich tonów dzięki głośnikowi wysokotonowemu o przekroju w kształcie litery M z czystego berylu. Niewielka głębokość zabudowy sprawia, że głośnik łatwo i dyskretnie wkomponowuje się w ściany lub sufity. Aluminiowa kratka jest gotowa do pomalowania, co daje nieograniczone możliwości personalizacji.

Littora 1000 ICW8 – podobnie jak Littora 1000 ICW10 – sprawdzi się idealnie podczas imprez, jak i przy odsłuchach w bardzo wysokiej jakości, zapewniając pokrycie dużych przestrzeni. Aby uzyskać jeszcze mocniejsze i bardziej wszechogarniające brzmienie, instalację warto uzupełnić o subwoofer Littora ICW SUB10.

Dane techniczne:

- typ głośnika:
 - LITTORA 1000 ICW8
- średnica:
 - 8"
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 50 - 180W
- nominalna impedancja:
 - 8 Ohm
- minimalna impedancja:
 - 4.3 Ohm przy 150Hz
- czułość (2.83V/1m):
 - 91dB

- pasmo przenoszenia:
 - 45Hz - 40kHz
- głośnik wysokotonowy:
 - beryl
- certyfikat IP:
 - IP65 (ASTMB117)
- ustawienie głośnika wysokotonowego:
 - -3/0/+3dB
- ustawienie zwrotnicy:
 - przełącznik indoor/outdoor
- maskownica gotowa do pomalowania:
 - aluminium
- odporność na promieniowanie UV:
 - tak (ASTMG53)
- temperatura pracy:
 - -25°C do 90°C
- liczba punktów montażowych:
 - 4
- złącze DT06-2S:
 - uszczelnione
- głębokość montażu:
 - 4 1/2" (112,7mm)
- certyfikaty:
 - ROHS, ROHS 2, CHINA ROHS, REACH