

Focal Littora 1000 ICW 10 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań Wrocław



Cena: 6 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Instalacyjny Focal Littora 1000 ICW 10

Wyprodukowany we Francji głośnik Littora 1000 ICW10 to gwiazda oferty Focal przeznaczonej dla jachtów. Podobnie jak zegarki nurkowe, został opracowany tak, by idealnie odpowiadać na potrzeby związane z użytkowaniem na morzu (jachty), w przestrzeniach o dużym zasoleniu i wilgotności albo w przestrzeniach mieszkalnych na wybrzeżu (we wnętrzach i na zewnątrz). Dlatego też jest wyposażony w membranę Fiber IP z certyfikatem IP65, który poświadcza najwyższą wodoszczelność i odporność na pył.

Produkt ten, opracowany na podstawie know-how firmy Focal, oferuje brzmienie jakości premium oraz miękkość i szczegółowość wysokich tonów dzięki głośnikowi wysokotonowemu o przekroju w kształcie litery M z czystego berylu. Niewielka głębokość zabudowy sprawia, że głośnik łatwo i dyskretnie wkomponuje się w ściany lub sufity. Aluminiowa kratka jest gotowa do pomalowania, co daje nieograniczone możliwości personalizacji.

Littora 1000 ICW10 – podobnie jak Littora 1000 ICW8 – sprawdzi się idealnie podczas imprez, jak i przy odsłuchach w bardzo wysokiej jakości, zapewniając pokrycie dużych przestrzeni. Aby uzyskać jeszcze mocniejsze i bardziej wszechogarniające brzmienie, instalację warto uzupełnić o subwoofer Littora ICW SUB10.

Dane techniczne:

- typ głośnika
 - LITTORA 1000 ICW10
- średnica
 - 10"
- zalecana moc wzmacniacza
 - 50 - 200W
- nominalna impedancja
 - 8 Ohm
- minimalna impedancja
 - 4.3 ohm przy 150Hz
- czułość (2,83 V/3ft - 1m)
 - 92dB

- pasmo przenoszenia
 - 38Hz - 40kHz
- głośnik wysokotonowy
 - Beryl
- certyfikat IP
 - IP65 (ASTMB117)
- ustawienie głośnika wysokotonowego
 - -3/0/+3dB
- ustawienie zwrotnicy
 - Przełącznik Indoor/Outdoor
- odporność na promieniowanie UV
 - Tak (ASTMG53)
- temperatura pracy
 - -25°C do 90°C
- liczba punktów montażowych
 - 6
- złącze
 - DT06-2S uszczelnione
- głębokość montażu
 - 43/4" (122mm)
- certyfikaty
 - ROHS, ROHS 2, CHINA ROHS, REACH