

## Fyne Audio F57SP-8 Biały Połysk Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 10 624 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Orzech połysk, Biały połysk

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

#### Kolumna Centralna Fyne Audio F57SP-8

Głośniki z serii F57SP zostały opracowane tak by pod względem brzmienia, impedancji i efektywności, zapewnić generowanie wzorcowej sceny dźwiękowej i pełną integrację z dowolnymi głośnikami z serii F500SP i F700 pracującymi w systemie kina domowego jako głośniki główne. Obie zapowiedziane konstrukcje wykorzystują przetworniki IsoFlare, które w zależności od modelu mają: 6" (około 150 mm) lub 8" (około 200mm) średnicy i są uzupełnione o dopasowaną wielkością przetwornik basowy, dodający głębi i zwiększający dynamikę i skalę dźwięku. Oba głośniki centralne zawierają dodatkowo pomocnicze promienniki basowe ABR (auxiliary bass radiator), pozwalające rozszerzyć pasmo najniższych częstotliwości. Przetwornik Fyne ABR wyposażony jest w pełen układ cewka/magnes i nie jest tylko typową membraną bierną.

W zależności od tego czy głośnik pracuje w wolnej przestrzeni czy też znajduje się blisko ściany, użytkownik ma możliwość uruchomienia Fyne ABR jako dodatkowego tłumika niskotonowego lub wymuszenia na nim pracy jako membrany biernej. O wykorzystaniu Fyne ABR decyduje ustawienie przełącznika umieszczonego na tylnej ścianie głośnika centralnego.

Model F57SP-6 przeznaczony jest do współpracy z kolumnami F500SP/F501SP i F700, natomiast model F57SP-8 będzie doskonale współgrał z kolumnami wyposażonymi w przetworniki 8 calowe i większe. Podobnie jak pasujące do nich wyglądem i dźwiękiem głośniki frontowe, tak też głośniki centralne zbudowane są bardzo solidnie, mają precyzyjnie zestrojone zwrotnice zbudowane z elementów wysokiej klasy i okablowanie z posrebrzanej miedzi. Wykończone mogą być w kolorze: czarnym, białym i orzechowym na wysoki połysk.

### Dane techniczne:

- Typ systemu :
  - 2 ½ drożny z regulowanym tłumieniem ABR
- Zalecana moc wzmacniacza:
  - (Watt RMS) 30 - 200
- Moc szczytowa :
  - (Watt ) 400
- Moc ciągła:
  - (Watt RMS) 100
- Czułość:

- (2,83 V @ 1 m) 92dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia:
  - (-6dB typowo w pomieszczeniu) 42Hz - 34kHz
- Głośniki:
  - 1 x 200mm przetwornik punktowy IsoFlareTM, wielowłóknista membrana basowa/średniotonowa, zawieszenie FyneFluteTM, 25mm magnezowa kopułka kompresyjna głośnika wysokotonowego, neodymowy system magnetyczny. 1 x200mm przetwornik basowy, wielowłóknista membrana, zawieszenie FyneFluteTM. 1 x 200mm ABR, stożek z wielu włókien, zawieszenie FyneFluteTM.
- Częstotliwość zwrotnicy:
  - 250Hz & 1.7kHz
- Typ zwrotnicy:
  - Bi-wired pasywny niskostratny, 2. rzędu dolnoprzepustowy, 1. rzędu górnoprzepustowy
- Wymiary:
  - WxSzxG 270 x 760 x 340mm (10.6 x 29.9 x 13.4")
- Waga:
  - 19,8kg
- Wykończenia:
  - Orzech Piano Gloss / Czarny Piano Gloss / Biały Piano Gloss