

Matrix Audio X-Sabre 3 Streamer Sieciowy z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 15 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Streamer Sieciowy z DAC Matrix Audio X-Sabre 3

Po 4-letniej akumulacji technicznej MATRIX, narodziła się nowa generacja X-SABRE. Dzisiaj z dumą prezentujemy nasz nowy, starannie zoptymalizowany streamer: X-SABRE 3. Czy jest to nadal oryginalny X-SABRE? Zdecydowanie nie! Posiada większą wydajność, jest łatwiejszy w użyciu i brzmi odczuwalnie lepiej. Jest w pełni połączony z siecią – nie jest już bowiem tylko przetwornikiem cyfrowo-analogowym, ale stał się hostem do strumieniowego przesyłania dźwięku.

Istotne zmiany zawarte w szczegółach

W X-SABRE 3 próżno szukać jakiegokolwiek szczegółu dotyczącego wyglądu, który jest dokładnie taki sam, jak w jego poprzedniej generacji. Nie ważne, czy skupimy się na liniach zewnętrznych, czy strukturze wewnętrznej, każdy detal został przeprojektowany. W porównaniu z poprzednią generacją, X-SABRE 3 jest o 10 mm szerszy i 2 mm niższy, co sprawia, że X-SABRE 3 jest smuklejszy i stabilniejszy.

Innowacyjny design

X-SABRE 3 wykorzystuje zaprojektowany na nowo interfejs użytkownika. Dodanie wyświetlacza LCD o wysokiej rozdzielczości umożliwia lepsze wyświetlanie aktualnego stanu urządzenia. Gdy korzystamy z przesyłania strumieniowego, okładka albumu może być wyświetlana podczas odtwarzania. Konstrukcja obudowy z ostrymi liniami oraz ulepszonym, nowoczesnym interfejsem użytkownika stanowi krok naprzód w myśli technologicznej MATRIX AUDIO.

Szybkie, stabilne połączenie

Zestaw dwuzakresowych anten Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) został umieszczony pod dużą tafłą szkła na górze X-SABRE 3, tym samym umożliwiając urządzeniu na odbieranie sygnałów sieciowych o wysokiej prędkości bardziej stabilnie i niezawodnie. W środowisku o słabym zasięgu sieci bezprzewodowej można również użyć połączenia Gigabit Ethernet, aby zapewnić stabilność transferu audio o wysokim próbkowaniu w sieci lokalnej.

Transmisja strumieniowa online

X-SABRE 3 to pierwszy model w linii produktów Matrix zawierający Tidal Connect i Spotify Connect. Możesz przeglądać muzykę w aplikacjach Tidal i Spotify, wyszukać oraz wybrać X-SABRE 3 jako urządzenie odtwarzające i bezstratnie

przesyłać strumień audio do X-SABRE 3. Za pomocą tych aplikacji można sterować głośnością wyjścia i odtwarzania. AirPlay to kolejny wygodny sposób na przeniesienie wysokiej jakości dźwięku do X-SABRE 3.

Trigger

Dodanie funkcji przesyłania strumieniowego sprawia, że X-SABRE 3 jest wygodniejszy w użyciu. Możesz obudzić X-SABRE 3 ze stanu czuwania za pomocą telefonu komórkowego w sieci. Standardowy port Trigger nie wymaga ręcznego włączania i wyłączania wzmacniacza mocy. Gdy X-SABRE 3 włączy się lub przejdzie w stan czuwania, włączy lub wyłączy również wzmacniacz poprzez połączenie Trigger.

Dane techniczne:

Platforma sprzętowa

- Procesor: NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @1,2 GHz
- Chip D/A: ES9038PRO
- Źródło zegara: Crystek CCHD-950

Wejście cyfrowe

- Koncentryczne i optyczne:
 - PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz
 - DSD 2,8 MHz (DoP)
- IIS LVDS:
 - PCM 16-32Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
 - DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
 - DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywna)
- Audio USB:
 - PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz
 - MQA 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz MQA lub MQA Studio stream
 - DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (DoP)
 - DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz (natywna)

Wyjście liniowe

- XLR
 - SNR:
 - >-134dB
 - THD+N:
 - <0,0010%@1k, <0,00025%@20Hz-20kHz
 - Pasma przenoszenia:
 - 20Hz-20kHz ±0.05-3dB@86kHz
 - Przesłuch w kanale:
 - >-151dB
 - Amplituda wyjściowa:
 - 4.8VRMS@0dB
- RCA
 - SNR:
 - >-128dB
 - THD+N:
 - <0,00015%@1k, <0,00025%@20Hz-20kHz
 - Pasma przenoszenia:
 - 20Hz-20kHz ±0.05-3dB@86kHz
 - Przesłuch w kanale:
 - >-138dB
 - Amplituda wyjściowa:
 - 2.4VRMS@0dB

Sieć

- – LAN 10/100/1000 Mb/s
- – WLAN 2,4 GHz / 5 GHz

MA Player Lite

- Roon Ready:
 - PCM 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz, 705,6kHz, 768kHz

- MQA 16-24Bit/44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz, 352,8kHz, 384kHz MQA lub MQA Studio stream
- DSD 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz
- AirPlay 2:
 - Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
- DLNA/UPnP:
 - Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
- Tidal Connect:
 - Specyfikacje audio zależą od usługodawcy
- Spotify Connect:
 - Specyfikacje audio zależą od usługodawcy

Waga i wymiary

- Waga:
 - 3,4 kg
- Rozmiar:
 - Szerokość: 310 mm (12,20 cala)
 - Głębokość: 218 mm (8,58 cala)
 - Wysokość: 43 mm (1,69 cala)

Zasilanie

- Napięcie:
 - Pozycja 230 V jest odpowiednia dla AC 220 V-240 V 50/60Hz
 - Pozycja 115 V jest odpowiednia dla AC 100 V-120 V 50/60Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania:
 - <4W
- Maksymalny pobór mocy
 - <33W

Akcesoria w zestawie:

- Pilot zdalnego sterowania RM3 x 1
- Przewód zasilający x 1
- Skrócona instrukcja obsługi x 1
- Karta gwarancyjna x 1