

## Naim NVC TT Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Przedwzmacniacz Gramofonowy Naim NVC TT

NVC TT to wspaniale brzmiący przedwzmacniacz gramofonowy, który jest łatwy i uniwersalny w użyciu. Nawiązuje on do poprzednich konstrukcji Naima, takich jak SuperLine, ale także do naszego inżynierskiego szczytu - wzmacniacza Statement. Łatwo łączy się z przedwzmacniaczami NSC 222 i NAC 332, oferując to, co najlepsze w eleganckim odtwarzaniu płyt winylowych.

#### Najważniejsze cechy:

- Oddzielne wejścia dla MM i MC z dyskretnymi dedykowanymi wzmacniaczami głównymi
- 16 obciążeń rezystancyjnych i 16 pojemnościowych dla optymalnego obciążenia wkładki MC
- Możliwość wyboru wzmocnienia dla wkładek z ruchomą cewką o wysokiej i niskiej wydajności
- Łatwy w użyciu i uniwersalny
- Wysoka dokładność charakterystyki częstotliwościowej RIAA.

#### Dane techniczne:

- Rodzaj produktu
  - Przełączany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC z regulacją obciążenia MC
- Wejścia audio
  - MM: wejście 22dB ref. 5mV
  - MC (niskie i wysokie wzmocnienie): ustawienie niskiego wzmocnienia wejścia 23dB ref. 0,5mV, ustawienie wysokiego wzmocnienia 17dB ref. 0,5mV
- Wejścia audio
  - MM: (Częściowe) – 2 dB przy 20 Hz i -3 dB przy 14 Hz

#### Wejścia audio

- Wejście wzmacniacza mocy
  - +/-18 V prądu stałego przy 300 mA
- Wejścia audio

- Zasilane gniazda akcesoriów
- Stereofoniczne złącze RCA
- Przesłuch
  - ŚM: >75dB
- THD + N
  - MM: <0,005% w odniesieniu do wejścia 50 mV
  - MC (niskie i wysokie wzmocnienie): <0,005% w odniesieniu do wejścia 1,5 mV
- Stosunek sygnału do szumu
  - MM: ref. 83dB 5 mV A-ważony
  - MC (niskie i wysokie wzmocnienie): 84 dB ref 0,5 mV A-ważony (oba ustawienia wzmocnienia)
- Osiąg
  - MM: 42dB
  - MC (niskie i wysokie wzmocnienie): 61dB niskie wzmocnienie i 67dB wysokie wzmocnienie (przełączane)

## Przedwzmacniacz gramofonowy

- Dokładność RIAA
  - mm: +/-0,1dB
- Parametry fizyczne
  - Waga
    - 7,5 funta (3,4 kg)
  - Wymiary (HxWxD)
    - 23/4x 83/8x 121/2" (7x21,4x31,7 cm)

## Zasilanie

- Moc wzmacniacza
  - 1 x Stereo RCA
  - 1 x 5-pinowe DIN
  - 1 x 8-pinowe DIN
- Moc wyjściowa
  - MM: 47kΩ i 100pF
  - MC (niskie i wysokie wzmocnienie):
  - 16 wybieralnych wartości rezystancji:
  - 1 000 Ω, 600 Ω, 430 Ω, 330 Ω, 250 Ω,
  - 215 Ω, 185 Ω, 165 Ω, 150 Ω, 140 Ω, 125 Ω, 115 Ω, 105 Ω, 100 Ω, 90 omów, 85 Och
  - 16 wybieralnych wartości pojemności:
  - 100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF, 1300 pF,
  - 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF, 2500 pF, 2700 pF, 3100 pF,
  - 3400 pF, 3700 pF
  - , 4000 pF, 43 00 pF, 4600 pF