

Taga Harmony TSW-60 Biały Aktywny Subwoofer Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 649 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech, Biały, Wenge, Dąb

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Aktywny Subwoofer Taga Harmony TSW-60

Subwoofer TSW-60 dostarcza bardzo mocny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką, które dotąd nigdy nie były dostępne w tym poziomie cenowym! To absolutnie najlepszy zakup w swojej klasie!

TSW-60 to kompaktowa konstrukcja z 8" głośnikiem, dolnym portem bassreflex i wbudowanym wysokoprądowym wzmacniaczem, identycznym jaki zastosowano w wyższym modelu TSW-90 v.4.

Najważniejsze cechy:

- Wbudowany wzmacniacz klasy A/B wykorzystuje wytrzymałe układy zasilające oraz wysokiej jakości komponenty (kondensatory i inne) zapewniając wysoką moc wyjściową oraz jest bardzo wydajny, co skutkuje mniejszymi zniekształceniami, płynną i płaską charakterystyką pasma oraz szybką pracą wzmacniacza z wyraźnie zmniejszonymi szumami.
- Zintegrowany limiter gwarantuje najlepszą wydajność i bezpieczną pracę wzmacniacza i przetwornika nawet przy bardzo wysokich poziomach głośności.
- Konstrukcja przetwornika pozwala pracować w wysokich amplitudach częstotliwości i szybko reagować na wszelkie zmiany w strukturze sygnału audio.
- Gniazdo zasilania IEC C14 i wymienny przewód zasilający Schuko-IEC C13 zapewniają lepsze filtrowanie i stabilność zasilania oraz dają możliwość upgrade'u systemu o kabel jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.

Przetwornik 203 mm (8") z papierową membraną jest wyposażony w metalowy kosz formowany wtryskowo z powiększonym $\Phi 120$ magnesem oraz cewką o dużej wytrzymałości. Papierowa nakładka oraz membrana są ultra lekkie i ultra-sztywne zapewniając bardzo szybki i precyzyjny ruch. Gumowe, elastyczne zawieszenie pozwala na zwiększenie wychyłu membrany, czego efektem jest zwiększony zakres ruchu. Budowa przetwornika zapewnia przenoszenie dużych mocy jak również głęboki, precyzyjny i detaliczny bas.

BASSREFLEX

Port skierowany ku dołowi o niskiej turbulencji i wysokiej prędkości zapewnia wyjątkowe rozproszenie niskich częstotliwości i jest umieszczony bardzo blisko podłogi. Piankowa zatyczka portu basowego dostarczona w zestawie, pomaga w dostosowaniu basów do własnych wymagań i akustyki pomieszczenia.

WZMACNIACZ

Wysokoprądowy wzmacniacz wykorzystuje bardzo przemyślane zaprojektowane płytki obwodów drukowanych i wysokiej jakości komponenty, aby zapewnić niezawodność i możliwie najwyższą jakość basów. Zintegrowany limiter utrzymuje najlepszą wydajność i bezpieczną pracę wzmacniacza i przetwornika niskotonowego nawet przy bardzo wysokich poziomach głośności. Wysokiej jakości 150W transformator toroidalny zapewnia stabilne dostarczanie mocy, która jest dostępna na wszystkich poziomach głośności.

Dane techniczne:

- Typ / Konstrukcja
 - Subwoofer aktywny, 1 przetwornik
- Obudowa
 - TLIE
- Moc wyjściowa wzmacniacza
 - 95W RMS
 - 260W szczytowa moc dynamiczna
 - Klasa A/B
- Pasma przenoszenia
 - 60Hz - 150Hz
- Bassreflex
 - Pojedynczy, dolny
- Przetwornik niskotonowy
 - 203 mm (8"), membrana papierowa
 - 6ohm
- Odcięcie filtra zwrotnicy
 - 35Hz - 150Hz (płynnie)
- Regulacja fazy
 - 0°, 180°
- Złącza wejściowe
 - 1 x Line-level (L/R)
 - 1 x Subwooferowe (LFE)
 - 1 x High-level
- Funkcje / wyposażenie
 - Auto Wł/Wył
- Pojedynczy kabel subwooferowy
 - RCA-RCA
- Wymienny kabel zasilania
 - Schuko-IEC C13
- Zasilanie / zużycie energii
 - 220V-240V 50/60Hz, 150W / <0.5W (Tryb Czuwania)
- Wymiary (W x S x G)
 - 31.2 x 27 x 33.5 cm (z maskownicą i nóżkami)
- Waga
 - 10.2 kg / szt.