

Topping PA3S Srebrny Kompaktowy Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 699 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy Wzmacniacz Stereo Topping PA3S

Każdy kanał w PA3s korzysta z oddzielnego chipa MA12070. Osiągnięta w ten sposób separacja układu wyjściowego służy poprawieniu efektywności i redukcji przesłuchów. Rozdzielenie mocy na dwa chipy powoduje także lepsze odprowadzanie ciepła, poprawiając niezawodność urządzenia i wydłużając jego żywotność.

Wysoka moc wyjściowa

PA3s może wyprowadzać 80Wx2 przy obciążeniu 4 omów, 10% THD + N. W wyższym standardzie THD+N wynoszącym 1%, moc wyjściowa wyniesie 65Wx2 przy obciążeniu 4ohm. Moc wyjściowa jest wystarczająca doysterowania dowolnych głośników podstawkowych, a nawet niektórych głośników podłogowych.

Wejścia symetryczne + single-ended

PA3s zapewnia zbalansowane wejście TRS i wejście RCA single-ended. Zastosowanie zbalansowanego wejścia eliminuje potencjalne problemy z pętlą masy, zapewniając nieskazitelnie czysty dźwięk bez przydźwięku. Dwa wejścia są wybierane za pomocą przycisku na panelu przednim. PA3s zapamięta wejście wybrane, gdy było wyłączone.

Topping D10 Balanced może być najlepszym przetwornikiem cyfrowo-analogowym USB dla PA3

D10 Balanced może zapewnić wysokiej jakości dekodowanie USB i zbalansowane wyjście TRS. W przypadku użycia z PA3 jest to równoznaczne z dodaniem wysokowydajnego wejścia USB do PA3. Ta kombinacja jest prosta i wydajna.

Dane techniczne:

- Układ MA12070 wzmacniacza mocy klasy D
- W pełni zbalansowany wzmacniacz cyfrowy
- Wejścia
 - RCA i TRS
- Odpowiednia impedancja głośnika:

- 4–8 omów
- Maksymalna moc wyjściowa:
 - 80 W x 2 (4 omów), 45 W x 2 (8 omów)
- THD+N (przy 1 kHz):
 - <0,0045%
- SNR: 107dB (SE);
 - 112dB (BAL)
- DNR: 107dB (SE);
 - 112dB (BAL)
- Czułość wejściowa:
 - 1,75 Vrms (BAL), 0,92 Vrms (SE)
- Wymiary:
 - 16,8 x 12 x 4 cm