

## Gold Note DS-1000 EVO Czarny Odtwarzacz Sieciowy z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 30 550 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Złoty, Srebrny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Odtwarzacz Sieciowy z DAC Gold Note DS-1000 EVO

DS-1000 EVO to najbardziej zaawansowany przetwornik DAC do transmisji strumieniowej, jaki kiedykolwiek zaprojektowaliśmy, łączący zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w domenie cyfrowo-analogowej. Posiada konstrukcję przetwornika D/A Dual-Mono, zasilanego przez dwa przetworniki AKM AK4493, aby zawsze zapewnić zachowanie najwyższej wierności na etapie konwersji, z praktycznie zerowym przesłuchem. Możesz przesyłać strumieniowo przez Roon, Airplay, Tidal, MQA, Qobuz, vTuner i Deezer. Dzięki Tidal Connect i Spotify Connect przesyłanie strumieniowe jest jeszcze łatwiejsze bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dopelnieniem projektu jest stopień wyjściowy w klasie A, wyposażony w dyskretne komponenty klasy audio, wybrane tak, aby zapewnić nasz unikalny włoski dźwięk.

### Dane techniczne:

- Konwerter DAC Dual Mono
  - 2x AKM AK4493 do PCM 32bit/768kHz oraz DSD512
- Odtwarzacz sieciowy i streamer
  - PCM i DSD256
- Wejścia cyfrowe
  - 1x RCA koaksjalne PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
  - 1x AES/EBU zbalansowane PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
  - 2x TOS-Link PCM asynchroniczne do 24bit/192kHz
  - 1x USB-B asynchroniczne do DSD512 i PCM do 32bit/384kHz
  - 1x port USB-A DSD256 i PCM do 32bit/384kHz, sformatowane w FAT32/NTFS (maks. 32Gb dla pendrive'ów)
- Wejścia analogowe (DS-1000 EVO LINE)
  - RCA niezbalansowane
  - XLR zbalansowane
- Wyjścia audio
  - DAC:
    - 1 RCA 2Vrms, 1 XLR 2Vrms
  - Przedwzmacniacz:
    - 1 RCA, 1 XLR, 1 wyjście słuchawkowe z jackiem 6,3 mm
- Impedancja wyjściowa

- RCA 50Ω
- XLR 100Ω
- Zakres częstotliwości
  - 20Hz-20kHz ±0.1dB
- THD – Całkowite zniekształcenie harmoniczne
  - maks. 0.001%
- Stosunek sygnału do szumu
  - 125dB
- Dynamiczny zakres
  - 120dB
- Regulacja głośności w stopniu przedwzmacniacza
  - włączona/wyłączona
- Łączność
  - LAN/WLAN (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac Dual Band (10/433Mbps)
  - Bluetooth High-Definition 5.0 (44/16)
- Obsługiwane formaty audio (sieć)
  - Do PCM 32bit/384kHz
  - DSD256 (DSF, DFF)
  - AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
  - ALAC
  - WAV (.wav) spakowane/rozpakowane
  - FLAC
  - MP3
  - Apple Lossless
  - OGG
  - Monkey's
- Ważne
  - Serwer UPnP musi obsługiwać strumieniowanie DSD w celu strumieniowania plików DSD.
- Obsługiwane serwery multimedialne
  - Wszystkie UPnP
  - DLNA
  - Roon
- Zasilanie
  - Zasilanie 100-240V / 50-60Hz
  - Zużycie energii 30W
  - Bezpiecznik 2A T
- Wymiary
  - 430mm S x 135mm W x 375mm G
- Waga
  - 10kg netto
  - 15kg w opakowaniu
- Wykończenia
  - Szczotkowany aluminium w czarnym, srebrnym lub złotym kolorze
- Pilot zdalnego sterowania
  - Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania IR
- Aplikacja sterująca
  - GN Control
  - dostępna dla systemów iOS i Android