

Denon PMA-A110 Czarny Wzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań Wrocław



Cena: 17 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Stereofoniczny Denon PMA-A110

Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny z końcówkami mocy Ultra High Current

Zaprojektowany w oparciu o 110 lat doświadczenia w branży audio, aby zadowolić najbardziej wymagających audiofilów, Denon PMA-A110 to najlepszy wybór dla słuchaczy, którzy chcą zbudować 2 kanałowy system Hi-Fi swoich marzeń. Zintegrowany wzmacniacz PMA-A110, jest zasilany opatentowaną przez firmę Denon sekcją wzmacniacza Advanced Ultra High Current (UHC), która zapewnia moc 160 W na kanał. Z łatwością podłączysz zarówno źródła analogowe, jak i cyfrowe lub gramofon do wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego. Słuchaj ulubionej zawartości audio Hi-Res dzięki sekcji Quad DAC 384 kHz/32 bit z najwyższą rozdzielczością dźwięku. Idealnie dopasowany do odtwarzacza DCD-A110, zintegrowany wzmacniacz PMA-A110 został tak zaprojektowany, aby zapewnić doskonałe brzmienie Twojej muzyce.

Najważniejsze cechy:

- doskonałe brzmienie od 1910 roku: Denon z dumą prezentuje flagowy wzmacniacz zintegrowany PMA-A110 z serii Denon Anniversary w kolorze Silver Graphite z limitowanej edycji.
- wyjątkowe strojenie Anniversary Edition: Wszystkie wzmacniacze Denon oferują wyjątkową sygnaturę dźwiękową, a ten model został specjalnie dostrojony przez mistrzów dźwięku Denon, aby uczcić naszą przełomową rocznicę.
- 160 W mocy na kanał: Maksymalna wydajność dla wysterowania Twoich ulubionych głośników.
- zaufanie i reputacja: Certyfikat autentyczności podpisany przez Głównego Inżyniera firmy Denon oraz 5 letnia gwarancja premium.
- sekcja wzmacniacza 7 generacji Advanced Ultra High Current (UHC)-MOS Single-push-pull z diodami Schottky barrier diodes: Ciesz się szerokim pasmem przenoszenia, od głębokiego basu po szczegółowe tony wysokie i usłysz każdy szczegół swoich ulubionych utworów.
- tylne wejście USB-B do obsługi większej liczby formatów audio: Odtwarzanie dźwięku Hi-Res do 384 kHz/32 bit i 11.2 MHz DSD.
- konfiguracja Quad DAC dla większej mocy: Ciesz się wyższym stosunkiem sygnału do szumu i słyszalną mocą dzięki czterokrotnie zwiększonemu prądowi wyjściowemu z czterech przetworników cyfrowo analogowych na kanał w konfiguracji równoległej. Doświadcz doskonałego dźwięku Hi-Res i ciesz się ulubionymi utworami w najwyższej jakości.
- przetwarzanie Ultra AL32 dla jeszcze bardziej płynnego dźwięku: Przetwarzanie Ultra AL32 to unikalna funkcja z algorytmem przywracania danych w celu uzyskania wydajności wyjściowej o wysokim współczynniku bitów i wysokim

- próbkowaniu. Obsługuje przetwarzanie do 1.536 MHz.
 - czysta analogowa reprodukcja dźwięku: Włącz tryb analogowy wzmacniacza PMA-A110, aby cieszyć się muzyką bez jakichkolwiek zakłóceń cyfrowych.
 - wydajny wzmacniacz Phono MM & MC: Podłącz gramofon i ciesz się w pełni płytami winylowymi.
 - odporność na wibracje dzięki Direct Mechanical Ground Construction: Słuchaj muzyki z nieskazitelnymi szczegółami i jakością, na którą nie ma wpływu środowisko odsłuchowe.
 - przemyślana konstrukcja wzmacniacza z krótkimi ścieżkami sygnałowymi: Usłysz czysty, doskonały dźwięk korzystając z funkcji Source Direct dla najkrótszej ścieżki sygnału.
 - podwójny transformator z oddzielnymi zwojami do obwodów audio i sterujących: Eliminuje zakłócenia i optymalizuje jakość dźwięku dzięki większej mocy.
 - tryb TV-Auto Standby: Po prostu podłącz telewizor do PMA-A110 za pomocą wejścia koaksjalnego lub optycznego i ustaw opcję „TV-Auto-Play”, aby automatycznie przełączać wzmacniacz z muzyki na filmy.
-

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa 8 omów (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%)
 - 80 W
- Moc wyjściowa 4 omy (1 kHz, T.H.D. 0.7%)
 - 160 W
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
 - 0.01 %
- Współczynnik sygnał/szum:
 - MM/MC 2.5 mV / 47 k ohm
 - MM/MC 89 dB / 74 dB
 - MM/MC 135 mV / 47 k ohms
 - Wysoki poziom 110dB
- Wejścia cyfrowe:
 - USB-B / optical / coaxial / 1 / 3 / 1
- Częstotliwość próbkowania
 - 192 kHz / 24-bit
- USB-B strumieniowe przesyłanie audio DSD (DoP):
 - DSD2.8 / DSD5.6 <=DSD11.2
- USB-B PCM sample rate
 - 384 kHz / 32-bit
- Przetwornik
 - C/A 4x PCM1795, Burr Brown Mono-Mode
- Wejście Phono:
 - MM / MC
- Pobór prądu w
 - W 400
- Pobór prądu w stanie oczekiwania
 - W 0.2
- Wymiary (SxGxW) mm
 - 434 450 182
- Waga
 - 25 kg
- Kolorystyka:
 - Silver Graphite