

Emotiva Airmotiv XS10 Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 400 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Emotiva Airmotiv XS10

Airmotiv XS10 to w pełni funkcjonalny aktywny subwoofer klasy premium, który został zaprojektowany tak, aby doskonale brzmiał zarówno w przypadku ścieżek dźwiękowych z filmów, jak i treści muzycznych o audiofilskiej jakości. Airmotiv XS10 to idealny sposób na rozszerzenie basów systemu audio, aby pokryć kilka ostatnich krytycznych oktav basu z autorytetem i finezją. XS10 może dostarczyć surowej mocy, której potrzebujesz, aby dodać ostatni akcent realizmu do filmu, jednocześnie oferując niskie zniekształcenia i precyzyjną kontrolę, których potrzebujesz do dokładnego, doskonale brzmiącego odtwarzania muzyki. Airmotiv XS10 zapewnia nieco mniej niskich basów niż XS12, ale jego mniejsza powierzchnia sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do instalacji, w których przestrzeń jest na wagę złota.

Potężny i wydajny sterownik niskiej częstotliwości

- Wytrzymały, 10-calowy przetwornik niskotonowy o długim skoku, skierowany do przodu, z nieprasowaną papierową membraną wzmocnioną włóknami aramidowymi.
- Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
- Solidna, niemagnetyczna rama z odlewanego aluminium.
- 2-calowa miedziana cewka drgająca.
- Potężna struktura magnesu z wentylowanym biegunem dla lepszego chłodzenia.
- Niska ruchoma masa zapewniająca doskonałą reakcję przejściową.

Elektronika o jakości audiofilskiej

- Audiofilski wzmacniacz klasy A/B, zasilany dużym transformatorem toroidalnym o mocy 350 W RMS.
- Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
- Elastyczna, w pełni analogowa zwrotnica z oddzielnymi elementami sterującymi głośnością, częstotliwością zwrotnicy, fazą i zmienną regulacją wzmocnienia niskich częstotliwości.
- Możliwość wyboru przez użytkownika pracy z napięciem 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.

Świetny subwoofer potrzebuje świetnej obudowy

- Krytycznie usztywniona, akustycznie obojętna obudowa HDF ze zintegrowanymi antypoślizgowymi gumowymi

- nóżkami.
- Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
- Wszystkie wejścia i wyjścia audio znajdują się na tylnym panelu.
- Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)

Doskonały dźwięk: teraz i przez lata

- Zaprojektowaliśmy nasze subwoofery Airmotiv XS, aby zapewnić wyjątkową wydajność, zarówno teraz, jak i przez lata, i potwierdzamy to pełną pięcioletnią gwarancją.

Dane techniczne

- Specyfikacje wyjściowe
 - Pasma przenoszenia:
 - 26 Hz - 200 Hz +/- 3 dB (przy regulacji LF Boost ustawionej na 0 dB).
 - LF Boost Control może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz.
- Uzupelnienie sterownika
 - Wytrzymały, 10-calowy, napędzany do przodu przetwornik o dużym rzucie.
 - Nieprasowany stożek papierowy wzmocniony włóknami aramidowymi.
 - Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
 - Niemagnetyczna rama z odlewu aluminiowego.
 - 2-calowa miedziana cewka drgająca i wentylowany biegun.
- Wzmocnienie
 - Wzmacniacz: Audiofilski wzmacniacz klasy A/B z przewymiarowanym transformatorem toroidalnym.
 - Moc: 350 W RMS.
- Wejścia
 - Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Elektronika
 - Wszystkie elementy obsługowe i wskaźniki stanu znajdują się na tylnym panelu
 - Zwrotnica z wysokiej jakości analogowymi filtrami dolnoprzepustowymi 12 dB/oktawę.
 - Płynna regulacja poziomu.
 - Zmienna regulacja częstotliwości zwrotnicy: od 60 Hz do 150 Hz.
 - Sterowanie zmienną fazą: od 0 do -180 stopni.
 - Sterowanie zmiennym wzmocnieniem niskich częstotliwości (regulacja wzmocnienia LF może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz).
 - Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
 - Obwód automatycznego włączania włącza subwoofer po wykryciu sygnału audio.
- Gabinet
 - Wytrzymała akustycznie obojętna obudowa HDF do mebli ze zintegrowanymi gumowymi nóżkami.
 - Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
 - Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)
 - Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Środowiskowy i mechaniczny
 - Zasilanie prądem zmiennym: wybierane przez użytkownika działanie 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.
 - Wymiary: 17-1/4 cala wysokości x 14-1/4 cala szerokości x 17-1/2 cala głębokości. (Dołączone na stałe, antypoślizgowe gumowe nóżki — należy jednak pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni na tylne radiatory i kable).
 - Waga: 66 pounds. (w pudełku).