

Emotiva Airmotiv XS12 Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Subwoofer Emotiva Airmotiv XS12

Airmotiv XS12 to subwoofer aktywny klasy premium, wyposażony w wytrzymały 12-calowy przetwornik niskotonowy skierowany do przodu i 500-watowy audiofilski wzmacniacz klasy A/B, zapewniający krytyczne najniższe oktawy ulubionych piosenek i ścieżek dźwiękowych do filmów z finezją i autorytetem. XS12 zawiera elastyczną, całkowicie analogową zwrotnicę z pełnym zestawem elementów sterujących, akustycznie przezroczystym ogranicznikiem oraz wejściami zbalansowanymi i niezbalansowanymi. Stylowa, akustycznie obojętna obudowa, z satynowym lakierem z przodu i wytrzymałą, atrakcyjną teksturowaną winyl po bokach i z tyłu, dopełnia obrazu.

Potężny i wydajny sterownik niskiej częstotliwości

- Wytrzymały 12-calowy przetwornik niskotonowy o dużym skoku skierowany do przodu z nieprasowaną papierową membraną wzmocnioną włóknami aramidowymi.
- Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
- Solidna, niemagnetyczna rama z odlewanego aluminium.
- Miedziana cewka drgająca 2-1/2".
- Potężna struktura magnesu z wentylowanym biegunem dla lepszego chłodzenia.
- Niska ruchoma masa zapewniająca doskonałą reakcję przejściową.

Elektronika o jakości audiofilskiej

- Audiofilski wzmacniacz klasy A/B, zasilany dużym transformatorem toroidalnym o mocy znamionowej 500 W RMS.
- Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
- Elastyczna, w pełni analogowa zwrotnica z oddzielnymi elementami sterującymi głośnością, częstotliwością zwrotnicy, fazą i zmienną regulacją wzmocnienia niskich częstotliwości.
- Możliwość wyboru przez użytkownika pracy z napięciem 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.

Świetny subwoofer potrzebuje świetnej obudowy

- Krytycznie usztywniona, akustycznie obojętna obudowa HDF ze zintegrowanymi antypoślizgowymi gumowymi nóżkami.

- Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
- Wszystkie wejścia i wyjścia audio znajdują się na tylnym panelu.
- Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)

Doskonały dźwięk: teraz i przez lata

- Zaprojektowaliśmy nasze subwoofery Airmotiv XS, aby zapewnić wyjątkową wydajność, zarówno teraz, jak i przez lata, i potwierdzamy to pełną pięcioletnią gwarancją.

Dane techniczne

- Specyfikacje wyjściowe
 - Pasmo przenoszenia:
 - 24 Hz - 200 Hz +/- 3 dB (z regulatorem LF Boost ustawionym na 0 dB).
 - LF Boost Control może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz.
- Uzupelnienie sterownika
 - Wytrzymały, 12-calowy, napędzany do przodu przetwornik o długim rzucie.
 - Nieprasowany stożek papierowy wzmocniony włóknami aramidowymi.
 - Wytrzymałe gumowe zawieszenie SBR.
 - Niemagnetyczna rama z odlewu aluminiowego.
 - Miedziana cewka drgająca 2-1/2" i wentylowany biegun.
- Wzmocnienie
 - Wzmacniacz: Audiofilski wzmacniacz klasy A/B z przewymiarowanym transformatorem toroidalnym.
 - Moc: 500 W RMS.
- Wejścia
 - Zarówno zbalansowane wejścia XLR, jak i podwójne niezbalansowane wejścia RCA.
- Elektronika
 - Wszystkie elementy obsługowe i wskaźniki stanu znajdują się na tylnym panelu
 - Zwrotnica z wysokiej jakości analogowymi filtrami dolnoprzepustowymi 12 dB/oktawę.
 - Płynna regulacja poziomu.
 - Zmienna regulacja częstotliwości zwrotnicy: od 60 Hz do 150 Hz.
 - Sterowanie zmienną fazą: od 0 do -180 stopni.
 - Sterowanie zmiennym wzmocnieniem niskich częstotliwości (regulacja wzmocnienia LF może zastosować redukcję do -3 dB lub wzmocnienie +9 dB przy 30 Hz).
 - Prawdziwie przejrzysty, zaawansowany, wielostopniowy ogranicznik o niskim poziomie zniekształceń.
 - Obwód automatycznego włączania włącza subwoofer po wykryciu sygnału audio.
- Gabinet
 - Wytrzymała akustycznie obojętna obudowa HDF do mebli ze zintegrowanymi gumowymi nóżkami.
 - Mocna, ale atrakcyjna obudowa, wykończona wieloma warstwami satynowego czarnego lakieru z przodu i wytrzymałym, atrakcyjnym teksturowanym winylem z tyłu i po bokach.
 - Zdejmowany grill z rzeźbionej tkaniny. (Szafka jest w pełni wykończona ze wszystkich stron i wygląda świetnie z grillem lub bez.)
 - Niski poziom hałasu, strzelanie do tyłu, ładowany port.
- Środowiskowy i mechaniczny
 - Zasilanie prądem zmiennym: wybierane przez użytkownika działanie 115 VAC lub 230 VAC 50/60 Hz.
 - Wymiary: 20-5/8 cala wysokości x 17 cali szerokości x 19-1/2 cala głębokości. (Dołączone na stałe, antypoślizgowe gumowe nóżki — należy jednak pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni na tylne radiatory i kable).
 - Waga: 90 pounds. (w pudełku).