

## Dali Oberon Grand Vokal Czarna Kolumna Centralna Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 349 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Orzech

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Kolumna Centralna Dali Oberon Grand Vokal

DALI OBERON GRAND VOKAL to 2-drożny, pełnozakresowy głośnik centralny z myślą do zastosowania w dużych pomieszczeniach. Z łatwością uzupełnia brzmienie większych głośników podłogowych, takich jak OBERON 7 i OBERON 9. Wyposażony w dwa 7-calowe przetworniki niskotonowe wykorzystujące technologię SMC i ponadwymiarowy, ultralekki, 29-milimetrowy przetwornik wysokotonowy z miękką kopułką, GRAND VOKAL płynnie łączy się z dowolnym zestawem dźwięku przestrzennego OBERON, zapewniając krystalicznie czyste dialogi, efekty dźwiękowe i muzykę przy dowolnym poziomie głośności.

Zaprojektowany do umieszczenia nad lub pod ekranem, na stojaku lub półce, GRAND VOKAL zapewnia klasyczny dźwięk OBERON w ogromnej skali, z dużą mocą i dynamiką zdolną do wytwarzania transparentnego dźwięku zarówno przy niskim jak i wysokim poziomie głośności.

Ponadwymiarowa 29-milimetrowa membrana głośnika wysokotonowego z miękką kopułką została wykonana z ultralekkiego splotu, który jest o połowę lżejszy niż większość modeli na rynku. Rozszerzone pasmo przenoszenia idzie w parze z bardzo szeroką dyspersją.

Dzięki umieszczeniu opatentowanego dysku SMC w żelaznym nabiegunniku magnesu głośnika niskotonowego, GRAND VOKAL znacznie zmniejsza mechaniczne zniekształcenia, zapewniając spokojną, ale bogatą średnicę z dużą ilością szczegółów.

„Głośnik kanału centralnego jest najważniejszym elementem w zestawie kina domowego - odpowiada za jakość dialogów oraz stanowi łącznik pomiędzy dźwiękiem i ekranem. OBERON GRAND VOKAL doskonale komponuje się z OBERON 7 i 9 tworząc jedną z najbardziej spójnych i zintegrowanych scen dźwiękowych, której brzmienie jest po prostu płynne” – powiedział Krestian Pedersen, szef działu zarządzania produktem.

### Dane techniczne:

- pasmo przenoszenia (+/-3 dB):
  - 49 - 26000 Hz
- czułość (2.83 V / 1 m):
  - 91 dB

- impedancja nominalna:
  - 4 ohm
- maks. SPL:
  - 111 dB
- częstotliwość zwrotnicy:
  - 2500 Hz
- rekomendowana moc wzmacniacza:
  - 25 - 200 Watt
- przetwornik wysokotonowy:
  - 1x 29 mm miękka kopułka
- materiał membrany:
  - miękka tkanina
- przetworniki średnio-niskotonowe:
  - 2x 7 cali
- materiał membrany:
  - włókno drzewne
- łączność wejściowa:
  - pojedynczy przewód
- typ obudowy:
  - Bass reflex
- częstotliwość strojenia bass-reflex:
  - 40 Hz
- zalecana odległość od tylnej ściany:
  - 5 - 50 cm
- akcesoria:
  - gumowe nóżki, instrukcja
- wymiary produktu:
  - 700 x 201 x 310 mm
- waga netto:
  - 12,85 kg
- ilość minimalna:
  - 1 szt.