

Furutech AUDIO REFERENCE III XLR Przewód Interkonekt 2 x 1,2m Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 053 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Długość (m): 1, 2

OPIS PRODUKTU

Przewód Interkonekt Furutech AUDIO REFERENCE III XLR

Najwyższej klasy kabel sygnałowy.

Zastosowany materiał to przewodnik Alpha OCC (poddany obróbce kriogenicznej).

Izolacja: powietrznie spienione HDPE, przędza bawełniana, papier, dwie warstwy PVC i zewnętrznie oplot nylonowy.

W konstrukcji zastosowano specjalny filtr do redukcji zakłóceń "Formula GC-303 module".

Kabel zakończony wysokiej klasy wtykami FP-601-R i FP-602R (rodowane).

Długość kabla 2 x 1,2 m.

Najważniejsze cechy:

- podwójnie ekranowane przewodniki α (Alpha) -OCC eliminują promieniowany szum
- moduły antymagnetyczne Formula GC-303 pochłaniające EMI otaczają każdy kabel
- wysokiej jakości, pięknie zaprojektowane, rodowane złącza XLR [FP-601M / 602F (R)]
- wtyki XLR [FP-601M (R) / 602F (R)] wysokie styki luksusowo wykończony niemagnetyczny rodowany brąz fosforowy zapewniający stabilny sygnał Furutech Pure Transmission
- ekran 1 Oplot przewodnika α (Alpha) 0,12 mm
- ekran 2 specjalne moduły pochłaniające EMI Formula GC-303 zapewniające doskonałą izolację szumów
- izolowany pianką powietrzną HDPE redukuje pojemność i tłumi vibracje
- skutkuje większą rozdzielczością, czystością, potężną dynamiką i bardzo cichą sceną dźwiękową, w której muzyka rozwija się pełniej bez sztucznego olśnienia „obszaru obecności” o wyższej częstotliwości
- GC-303 pozwala na uzyskanie głębszego, mocniejszego basu, aby stworzyć solidną podstawę dla pozostałego zakresu częstotliwości, lepiej określając miejsce oryginalnego nagrania. Naturalne, niewymuszone szczegóły ujawniają niuansy i energię, zapewniając wciągające wrażenia muzyczne

Dane techniczne:

- Producent
 - Furutech
- Model / Nazwa
 - Audio Reference III XLR
- Przewód
 - 30-żyłowy przewód α (Alpha) –OCC 0,18 mm, średnica 1,14 mm
- Ilość
 - para
- Oplot
 - gęstość: 80 UP x średnica 6,3 mm
- Izolacja zewnętrzna
 - oplot z przędzy nylonowej. ~ 10,5 mm średnicy
- Izolacja
 - 30 spieniony powietrzem HDPE (czerwony / biały) o średnicy 2,60 mm
- Inne
 - układ; dwa skręcone rdzenie z przędzy bawełnianej
- Długość
 - 2 x 1,2m
- Gwarancja
 - 2 lata