

## Sonus Faber Gravis III Orzech Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Wenge, Orzech

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Subwoofer Sonus Faber Gravis III

#### Powiew Przeszłości

Sonus faber nie jest nowością na arenie projektowania i inżynierii subwooferów. Pierwszy projekt subwoofera, Gravis FB100, został wprowadzony na rynek w 1986 roku, dziesięć lat później narodził się Sonus faber Cremona M. Dziś, dzięki nowej kolekcji Gravis, Sonus faber powraca do swoich korzeni, łącząc stale rozwijającą się najnowocześniejszą technologię przy jednoczesnym zachowaniu jego tożsamość to naturalny dźwięk i jakość włoskiego rzemiosła.

#### Wyrafinowanie I Elegancja

Subwoofery Gravis III, V i VI, najpotężniejsze i najwyższej klasy modele linii systemów aktywnych, zostały zaprojektowane tak, aby stanowić idealne uzupełnienie wszystkich kolekcji głośników, które nazwały historię Sonus faber. Estetycznie połączone korpusem wzbogaconym czarnym skórzanym pokryciem, różnią się od siebie wykończeniami ręcznie wykańczanego drewnianego blatu.

Gravis III, V i VI to najpotężniejsze aktywne subwoofery, jakie Sonus faber kiedykolwiek zaprojektował, aby zoptymalizować dynamikę i głębokość reprodukcji dźwięku.

#### Drewniany Błat

Górne wykończenia subwoofera Gravis III z matowego drewna Wengè i orzecha tworzą połączenie z kolekcją Olympica Nova. Oprócz drewnianych wykończeń, dyskretne wykończenie Piano Black zadowoli klientów, którzy chcą wszechstronnego produktu, który można łatwo zintegrować z dowolnym systemem audio i środowiskiem.

#### Dane techniczne:

- typ:
  - zamknięty, pojedynczy przetwornik, aktywny subwoofer
- głośnik niskotonowy:
  - 1x 250 mm (10") o bardzo długim skoku, struktura plastra miodu, szeroka gumowa obudowa LF

- typ wzmacniacza:
  - wysokowydajny klasy AB
- maksymalna moc wzmacniacza:
  - 600 W RMS, 700 W (szczytowa)
- pasmo przenoszenia @-6dB/@-3dB (w pokoju):
  - 25 Hz (@ - 6dB, dźwięk akustyczny Linkwitz 4. rzędu, ustawienie domyślne) do Fc (płynna regulacja użytkownika)
- sterowanie:
  - niezależne sterowanie głośnością Master i LFE, płynna regulacja częstotliwości zwrotnicy (30 do 120 Hz), nachylenie 24dB/oś, przełącznik odwrócenia fazy sygnału (0/180°)
- wejścia sygnału audio:
  - 2x wtyk LINE (niesymetryczny), lewy i prawy / LFE - RCA
  - 1x LINE (symetryczne) - wtyczka XLR, WYSOKI POZIOM - 4-biegunowa wtyczka Neutrik Speakon©
- wymiary produktu:
  - 400 x 415 x 495 mm
- waga netto:
  - 26,70 kg
- ilość minimalna:
  - 1 szt.