

Marantz CD 50n Czarny Odtwarzacz CD z Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz CD z Funkcjami Sieciowymi Marantz CD 50n

Odtwarzacz CD Klasy Premium Z HEOS Built-In I HDMI ARC

Zaawansowany silnik cyfrowy CD 50n ujawnia najdrobniejsze szczegóły w nagraniach o wysokiej rozdzielczości, a wbudowany system HEOS® pozwala cieszyć się cyfrowym dźwiękiem z dowolnego źródła.

Zaprojektowany do streamingu

Technologia HEOS zapewnia dostęp do ulubionych muzycznych serwisów streamingowych oraz AirPlay i Bluetooth. Słuchaj Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music HD, radia internetowego tuneln i nie tylko.

Telewizja w Twoim zestawie stereo

Uzyskaj najbardziej muzyczny dźwięk w swoim telewizorze, filmach i grach. Wbudowane złącze HDMI ARC robi to za pomocą jednego kabla.

Niezwykły dźwięk CD

Nasz nowoczesny silnik cyfrowy zachęca Cię do odkrycia nigdy wcześniej niesłyszanych szczegółów na Twoich ulubionych płytach CD.

Wbudowany cyfrowy przedwzmacniacz

Oprócz tradycyjnego wyjścia analogowego, możesz użyć HEOS lub pilota do bezpośredniego sterowania głośnością wyjściową podczas korzystania ze wzmacniacza mocy.

Dźwięk O Wysokiej Rozdzielczości

Odtwarzaj muzykę w najwyższej rozdzielczości dzięki obsłudze PCM 192 kHz/24 bit i DSD 128.

HDMI ARC

Słuchaj dźwięku telewizji, filmów i gier pełnego ciepłych, przestrzennych szczegółów za pośrednictwem zestawu stereo korzystając z pojedynczego połączenia kablowego z telewizorem.

Muzyczne Filtry Cyfrowe Marantz

Wykorzystując własne kształty filtrów cyfrowych, CD 50n zachowuje ciepły i przestrzenny dźwięk w całym procesie konwersji cyfrowo-analogowej.

Wyjście Przedwzmacniacza

Podłącz CD 50n bezpośrednio do wzmacniacza mocy lub aktywnego głośnika, aby uzyskać najkrótszą drogę do najbardziej muzycznego dźwięku.

Dane techniczne:

Funkcje

- Sieciowe przesyłanie strumieniowe dźwięku o
- Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / inne * o / o / o / o
- Amazon Prime Music* / Pandora* o / o
- AirPlay 2 o
- Roon Tested o
- Radio internetowe TuneIn
- HEOS Multiroom i streaming o
- Sterowanie głosowe - współpracuje z Amazon Alexa o
- Sterowanie głosowe – wbudowany mikrofon -
- Kompatybilność z formatami CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC o / o / - / o / o / -
- CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data - / - / o / o / -
- Kompatybilność dysków z danymi: DSD / WAV / ALAC - / - / -
- Wejście USB dla pendrive'a o
- Konstrukcja głównego zegara DAC o
- Tryb pracy DAC: USB-B / koaksjalny / optyczny o / o / o
- Tryb asynchroniczny z tyłu USB-B o
- Transmisja bit-perfect o
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku DSD przez USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 o / o / o
- Izolator sygnału do pracy w trybie DAC o
- Wersja HDAM HDAM+HDAM SA2
- Transformator zasilania: Toroidalny / z rdzeniem EI o / -
- Wysokiej jakości komponenty audio o
- Niestandardowe komponenty o
- Symetryczny układ obwodu o
- Dodatkowa metalowa płyta wzmacniająca obudowę o (Double Layer, 1mm x 2)
- Wyjście cyfrowe wyłączone / tryb Audio EX o / -
- Słuchawki: Standardowe / Buforowe / Current Feedback - / - / o (HDAM SA2)

Sieć

- Wi-Fi / przewodowa sieć LAN 2,4GHz, 5GHz / o
- Tryb włączania / wyłączenia Wi-Fi o
- Tryb włączania / wyłączenia Bluetooth o
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku DSD DSD5.6
- PCM192kHz
- Kompresowane formaty MP3 / WMA / AAC o / o / o
- Formaty bezstratne: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 o / o / o / o
- Odtwarzanie bez przerw o (FLAC, WAV, DSD)
- Aplikacja Remote APP: iDevice/Android o / o
- Sterowanie aplikacją AMP/CD za pośrednictwem odtwarzacza sieciowego o

Inne

- Filtr do wyboru: CD / SA-CD / DAC-Mode o / - / o (PCM)
- Oddzielny obwód prostownika dla obwodów analogowych i cyfrowych o
- Wyświetlacz: przyciemnienie / wyłączony o / o
- Wyświetlacz 3 line OLED

Odtwarzanie

- Odtwarzanie programu (CD / SA-CD) 25 / -

- Powtarzanie o
- Odtwarzanie losowe o

Wejścia / wyjścia

- Wyjście analogowe (Cinch) 1
- Wyjście zmienne (Cinch) 1
- Zbalansowane wyjście -
- HDMI: wejście ARC dla telewizora o
- Cyfrowe wejście/wyjście optyczne 1 / 1
- Cyfrowe koaksjalne wejście / wyjście 1 / 1
- Max Sample Rate: S/PDIF Input 192 kHz / 24-bit
- Połączane terminale o
- Dźwięk USB o
- Wejście USB typu B do komputera (z tyłu) o
- Częstotliwość próbkowania Wejście USB typu B DSD11.2
- Magistrala D-Bus o
- Wejście / wyjście magistrali zdalnego sterowania -
- Wyjście słuchawkowe o
- Regulacja głośności słuchawek o
- Transmisja Bluetooth / Bluetooth HP o / o
- Port Ethernet o
- Kontrola IP o
- Wejście Flashera o
- RS232 o

Specyfikacje

- Mechanizm JTL-101YP
- Konwersja cyfrowo-analogowa ESS Hyper Stream
- Układ scalony przetwornika DAC ES9038
- Filtr cyfrowy ES9038
- Noise Shaper ES9038
- Sekcja filtra dolnoprzepustowego HDAM
- Bufor wyjściowy HDAM SA2
- Wzmacniacz słuchawkowy HDAM SA2
- Pasma przenoszenia 2 Hz–20 kHz
- Zakres dynamiczny 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu 112 dB
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,000016
- Separacja kanałów 105 dB

Ogólne

- Dostępne kolory: czarny / srebrno-złoty o / o
- Metalowy panel przedni o
- Pilot RC003PMND
- Zużycie energii w W 35
- Zużycie w trybie gotowości w W 0,3
- Automatyczny wyłącznik o
- Odłączany kabel zasilający o
- Maksymalne wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 442 x 424 x 130
- Waga w kg 10,3
- Maksymalne wymiary kartonu (szer. x gł. x wys.) w mm 527 x 517 x 255
- Karton Waga (z produktem) w kg 13,5