


## Fyne Audio Vintage XV Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 71 825 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Kolumny Podłogowe Fyne Audio Vintage XV

Fyne Audio Vintage XV to flagowy model z serii Vintage, będący kwintesencją bezkompromisowego podejścia projektowego Dr. Paula Millsa. Wyposażony w największy, najmocniejszy i najbardziej dynamiczny przetwornik punktowy IsoFlare, ten głośnik przesuwaa granice inżynierii audio, ustalając wysoką jakość reprodukowanego dźwięku.

Zbudowany z 380mm (15 cali) wielowłóknistej membrany przetwornika nisko/średniotonowego oraz 75mm tytanowej kopułki napędzanej magnesem neodymowym, Vintage Fifteen oferuje precyzyjne i skalowalne brzmienie, które dorównuje pełnej orkiestrze symfonicznej. Dodatkowo, zastosowanie zwrotnicy poddanej głębokiej obróbce kriogenicznej przyczynia się do doskonałego balansu tonalnego.

Głośnik ten charakteryzuje się nie tylko doskonałymi parametrami dźwiękowymi, ale także wyjątkowym designem. Umieszczony w ogromnej, dwukomorowej obudowie wykonanej ze sklejki brzozonej, pokrytej fornirem z orzecha włoskiego, z inkrustacjami z orzecha bursztynowego oraz metalowymi komponentami obrabianymi maszynowo, Vintage Fifteen to prawdziwe arcydzieło sztuki i inżynierii.

Dzięki temu głośnikowi Fyne Audio osiąga harmonię pomiędzy wyrafinowaną, ponadczasową estetyką a najnowocześniejszą inżynierią, tworząc ostateczne urzeczywistnienie wyjątkowej wizji Dr. Paula Millsa.

---

### POZNAJCIE SERIĘ VINTAGE

Reprezentując ostateczną fuzję klasycznej estetyki głośników z zaawansowaną inżynierią akustyczną, całkowicie nowa seria Vintage jest bezapelacyjnie tradycyjna w estetyce, a jednocześnie odzwierciedla bezkompromisowe podejście do inżynierii akustycznej naszego dyrektora technicznego dr Paula Millsa. Ponadczasowy, tradycyjny design z technologią i inżynierią rodem z lat 20 XXI wieku.

Każdy model, z trzech wchodzących w skład serii, wyposażony jest w najnowszą wersję przetwornika IsoFlare oraz górnego zawieszania FyneFlute. Te przekonujące głośniki punktowe łączą w sobie wielowłóknistą membranę niskich częstotliwości z 75-milimetrową tytanową kopułką kompresyjną napędzaną przez potężny system magnesów neodymowych. Najwyższej klasy komponenty elektroniczne, zwrotnice poddane głębokiej obróbce kriogenicznej oraz opracowany przez Fyne'a system portów BassTrax kierujących wydmuchiwanie powietrza w dół, definiują osiągi akustyczne wszystkich modeli Vintage.

Każda kolumna głośnikowa, ubrana we wspaniały design retro, posiada ręcznie wykonaną, dwukomorową obudowę, wykonaną ze sklejki brzozonej o najwyższej jakości, która następnie została odpowiednio wygięta z zachowaniem krzywizn o zmiennym promieniu, co przyczynia się do niwelowania wewnętrznych fal stojących. Głośniki serii Vintage, oklejone oszłamiającym, ręcznie wykańczanym fornirem z prawdziwego orzecha włoskiego, w który wtopiono inkrustacje z orzecha Burr, a metaloplastykę anodowano na złoto, emanują ponadczasowym luksusem. Każdy model wyposażony jest w ręcznie wykonane i idealnie wyważone pokrętko regulacji barwy dźwięku, co jest szczegółem niewątpliwie dopełniającym luksusowe wykończenie obudowy.

---

## Dane techniczne:

- Typ systemu :
  - 2-drożny, port skierowany w dół, z dyfuzorem BassTrax Tractrix
- Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS)
  - 20 - 400
- Moc szczytowa: (Watt)
  - 800
- Moc ciągła: (Watt RMS)
  - 200
- Czułość: (2,83 V @ 1 m)
  - 97dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia: (-6dB typowo w pomieszczeniu)
  - 22Hz - 26kHz
- Głośniki:
  - 1 x 380mm przetwornik punktowy IsoFlareTM, wielowłóknista membrana nisko/średniotonowa, 75mm tytanowa kopułka wysokotonowa, system magnesów neodymowych
- Częstotliwość zwrotnicy:
  - 750Hz
- Typ zwrotnicy:
  - Bi-wired pasywny, niskostratny, dolnoprzepustowy 2. rzędu, górnoprzepustowy 2. rzędu, poddany głębokiej obróbce kriogenicznej
- Regulacja systemu:
  - Energia wysokich częstotliwości (750Hz - 26kHz) +/- 3dB Obecność (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB
- Wymiary:
  - WxSzxG 1152 x 683 x 691mm (45.4 x 26.9 x 27.2")
- Wykończenia:
  - Orzech, Konstrukcja obudowy Sklejka brzozone z olejowanym orzechem i wykończeniami z litego orzecha, obszerne wewnętrzne usztywnienia