

Fyne Audio F301i Czarna Kolumna Podstawkowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 934 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny, Dąb

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Fyne Audio F301i Kolumna Podstawkowa

Poznaj Serię F301i

Seria F301i ulepsza wielokrotnie nagradzaną serię F300 dzięki ulepszonej tytanowej kopułce wysokotonowej i zmodernizowanej zwrotnicy. Oferując wzmocnione wysokie tony i zwiększając skalę specyfikacji oraz audiofilską wydajność niezrównaną w swojej cenie, linia ta zapewnia wszechstronność miłośnikom muzyki i entuzjastom filmów. Dostępne w trzech kolorach i do wyboru dwa modele półkowe lub podstawkowe, dwie kolumny podłogowe i głośnik centralny LCR, to wiele opcji, które można dopasować do różnych środowisk odsłuchowych i kina domowego.

Obudowa

Dobrze skonstruowana obudowa głośnika jest punktem wyjścia dla każdego głośnika o wysokiej wydajności. Wyjątkowa sztywność jest zapewniona we wszystkich modelach F300i poprzez kombinację paneli MDF, które są wewnętrznie usztywnione. Dodatkowa sztywność jest osiągana poprzez sprzężenie magnesu przetwornika niskich częstotliwości z usztywnieniem obudowy przy użyciu rezonansowego kitu pochłaniającego. Poszerzenie śladu w modelach podłogowych, przy użyciu cokołu z kolcami sprzęgającymi podłogę, zapewnia stabilność dla ścisłego basu i dokładnego obrazowania stereo.

Zwrotnica

Optymalna wydajność każdego z modeli F300i jest zapewniona przez zastosowanie wysokiej jakości precyzyjnych komponentów w obrębie zwrotnicy, w tym niskostratnej cewki z laminowanym rdzeniem LF i kondensatorów polipropylenowych HF. Pomimo, że projekty są optymalizowane komputerowo, precyzyjne dostrajanie jest zawsze podejmowane poprzez krytyczne odsłuchy. Połączane terminale głośnikowe zapewniają czystą ścieżkę sygnału, a topowy model F303i wyposażono w terminale bi-wire w celu dalszej poprawy osiągnięć.

Technologia przetworników

Fyne Audio dąży do zapewnienia najlepszej w swojej klasie wydajności na wszystkich poziomach cenowych i staranny dobór komponentów dla przetworników F300i pomaga osiągnąć ten cel.

Wykorzystanie papierowej membrany z wielu włókien w przetwornikach nisko/średniotonowych zapewnia naturalne brzmienie średnicy i czyste zachowanie transjentów. W centrum przetwornika umieszczono wtyczkę fazową, która zapewnia gładką charakterystykę obniżenia średnicy. Technologia FyneFlute, zastosowana na gumowym obramowaniu membrany głośnika, zapewnia niejednorodny interfejs, który bardzo efektywnie odprowadza energię z membrany głośnika.

Dane techniczne:

- Typ systemu :
 - 2-drożny, z tylnym portem
- Zalecana moc wzmacniacza:
 - (Watt RMS) 25 - 150
- Moc ciągła:
 - (Watt RMS) 50
- Czułość:
 - (2,83 V @ 1 m) 89dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia:
 - (-6dB typowo w pomieszczeniu) 44Hz - 28kHz
- Głośniki:
 - 1 x 150mm wielowłóknisty głośnik nisko/średniotonowy, 1 x 25mm tytanowa kopułka wysokotonowa
- Częstotliwość zwrotnicy:
 - 3,2kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2. rzędu dolnoprzepustowa, 3. rzędu górnoprzepustowa
- Wymiary:
 - WxSzxG 300 x 190 x 271mm (11.8 x 7.5 x 10.7")
- Waga:
 - Każda sztuka 5,3kg (32,2lb)