

Synthesis Roma 96DC Czerwony Lampowy Wzmacniacz z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 9 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Espresso / Wenge, Czarny, Czerwony, Tytan

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Wejście USB-B DAC: Nie

Moc na kanał (W): 25

Waga (kg): 18

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 20 x 26 x 38

OPIS PRODUKTU

Lampowy Wzmacniacz z DAC Synthesis Roma 96DC

Takie przejawy piękna nie są nigdy wynikiem przypadku i są wynikiem połączenia w naszej konstrukcji wielu niesamowitych cech. Ta unikatowa kombinacja materiałów zarówno naturalnych jak i wytworzonych przez człowieka połączona jest w całość nie jako zwykły produkt, lecz jako coś wyjątkowo cennego. Ta interpretacja ręcznie wykonanej konstrukcji dokonana jest w sposób, jaki możliwy jest jedynie dzięki włoskiemu wyczuciu smaku. Celem naszych technologii jest zarówno innowacyjność jak i prostota użycia. Skonstruowane dla świata z duchem Made in Italy. Kształty, materiały, wykończenie, technologie, wszystko to z nieustannie przyświecającą nam ideą: design i dźwięk mają wzbogacić twoją jakość życia...

Synthesis wprowadza Roma 96DC - nowy 25-watowy zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny klasy A.

Dźwięk jest pełny, lekki, dynamiczny, żywy i niewiarygodnie muzyczny. Czystość ludzkich głosów i dokładność instrumentów zapierają dech w piersiach. Rozdzielczość, przejrzystość i precyzja dźwięku przerasta oczekiwania. Stopień Phono łączy wyjątkową jakość dźwięku i unikatowe cechy tego urządzenia.

Dane techniczne:

- - Lampy mocy (każdy kanał)
 - 2 x EL34/6CA7
- - Lampa sterująca (każdy kanał)
 - 1 x 12AU7/ECC82
- - Stopień wejściowy (każdy kanał)
 - OP/Amp NJM2114
- - Pasma przenoszenia
 - 20Hz to 20KHz - 0dB
- - Impedancja wejścia
 - 50kΩ (line)
- - Czułość
 - 300mV przy maksymalnej mocy
- - Zniekształcenia
 - < 1% 25W 1KHz
- - Konfiguracja stopnia mocy
 - Pentoda
- - Pasma przenoszenia (Phono)
 - 20Hz - 20KHz +- 0,5dB (stopień RIAA),
 - Gain (MM): 40dB,
 - Impedancja wejściowa: 47kΩ
- - Moc wyjściowa
 - 25W Klasa A przy 6Ω (każdy kanał)
- - Sterowanie (Front)
 - Odbiornik podczerwieni, pokrętko głośności, przyciski wyboru źródła, włącznik zasilania
- - Sterowanie (Tył)
 - Gniazdo zasilania, połączane gniazda RCA, połączane terminale głośnikowe, połączane gniazdo uziemienia, bezpiecznik ochronny
- - Przetwornik D/A
 - Asahi Kasei AK4495S 32Bit 768KHz
- - Stosunek sygnału do szumu
 - >90dB (A-ważone)
- - Wejścia analogowe
 - 3 x liniowe,
 - 1 x gramofonowe (MM/MC o wysokiej impedancji)
- - Wyjścia analogowe
 - 1 Rec Out
- - Pobór mocy
 - Maksimum 180W
- - Pilot
- - Wymiary (S x W x G)
 - 260 x 200 x 380 mm
- - Waga
 - 18,00 kg