

Rogue Audio M-180 Końcówka Mocy Monobloki Salon Poznań Wrocław



Cena: 52 310 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Końcówka Mocy Monobloki Rogue Audio M-180

Potęga, gracia i precyzja — kiedy będziecie już gotowi na absolut w dziedzinie lampowej amplifikacji, nie musicie szukać dalej.

Monobloki Rogue Audio M-180, ze swoją czystą mocą 180 W na kanał, w zdumiewający sposób dokonują rzeczy niemożliwych. Po odsłonięciu kurtyny zasłaniającej wysoką, szeroką i głęboką scenę dźwiękową, tempo i muzykalność serii M przykuje uwagę zapierającym dech w piersiach brzmieniem. Oprócz fantastycznych walorów brzmieniowych monobloki są niezwykle wytworne pod względem estetycznym i będą stanowić kamień węgielny dowolnego systemu audio.

Obwody elektryczne monobloków M-180 wywodzą się z modelu Apollo, a ich wyjątkowy projekt pozwala umieścić urządzenia w ścisłej czołówce technologii lampowej. Kilka zauważalnych cech to układ „slow start” wydłużający żywotność lamp, masywny zasilacz o dużej pojemności i możliwość łatwego przełączania pomiędzy trybem triodowym a ultraliniowym. Wydajność objawia się również w efektywnym układzie chłodzenia i wydłużonym czasie pracy lamp.

Wśród innych udogodnień znajdziemy zbalansowane (XLR) i niezbalansowane wejścia (RCA), mechanicznie izolowane transformatory, parowane oktety lamp wyjściowych KT120, a także oddzielne odczepy dla 4 i 8 Ω na ścianie tylnej. Tylko najlepsze komponenty zostały wykorzystane przy konstruowaniu tego wzmacniacza, co zgodne jest z przyjętą przez firmę zasadą „jakość przez projektowanie”. Przekonajcie się sami dlaczego monobloki M-180 zostały określone przez magazyn Stereophile jako „Class A Recommended Component”.

Najważniejsze cechy:

- Szerokopasmowe transformatory wyjściowe
- Masywna sekcja zasilająca
- Wytrzymałe, połączane wejścia XLR i RCA
- Zewnętrzny przełącznik trybu triodowego i ultraliniowego
- Wbudowany wskaźnik wartości prądu podkładu
- Komplet lamp 4 x KT120, 2 x 12AU7, 1 x 12AX7 w każdym z monobloków
- 4 i 8-omowe wyjścia głośnikowe
- Aluminiowa obudowa o grubości 1/2"
- Wytrzymałe, połączane zaciski głośnikowe
- Wysoko precyzyjne komponenty

- Mechanicznie izolowane transformatory
 - Klatka ochronna wykonana z prętów
 - Ciężka (ponad 0,5kg) miedziana płyta drukowana
 - Aluminiowa obudowa wykonana na obrabiarce CNC
 - Parowane oktety lamp wyjściowych
 - Urządzenie w całości zaprojektowane i ręcznie wykonane w USA
 - Wzmacniacz przeszedł fabryczne testy odsłuchowe i wstępny proces wygrzewania
 - 3-letnia ograniczona gwarancja (6-miesięczna gwarancja na lampy próżniowe)
-

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 5Hz - 50KHz \pm 1dB
- Moc wyjściowa:
 - 180 W na kanał
- Zniekształcenia THD:
 - <0.1% typowo
 - <1.0% przy mocy nominalnej
- Napięcie wejściowe:
 - 1.0V RMS
- Impedancja wejściowa:
 - 200 K-Omów
- Wymiary:
 - 36.8 cm W x 48.2 cm D x 17.8 cm H
- Waga:
 - 25 kg sztuka