

## Rogue Audio RP-1 Srebrny Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 13 390 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Przedwzmacniacz Stereo Rogue Audio RP-1

Elegancka prostota połączona z technicznym wyrafinowaniem. RP-1 jest najnowszym przedwzmacniaczem lampowym Rogue Audio, opartym na innowacyjnym projekcie platformy RP-X. Zdumiewający zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i projektu, RP-1 został wyposażony we wszystkie funkcje, jakie potrzebne są w prawdziwie high-endowym systemie audio. Mogąc pochwalić się znakomitymi danymi technicznymi oraz wybitnymi walorami brzmieniowymi, RP-1 ustanawia nowe źródło odniesienia w zakresie wydajności i funkcjonalności, dostępnej w niewygórowanej cenie.

Oprócz wyjątkowego brzmienia, RP-1 oferuje również cały szereg właściwości, które mają za zadanie wzbogacić nasze doświadczenia odsłuchowe. Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy posiada regulowane wzmocnienie o wartościach 40 i 60 dB pozwalające na współpracę z większością wkładek MM i MC, dostępnych na rynku. Zróżnicowane możliwości obciążenia wkładki umożliwiają jak najlepszą konfigurację brzmienia. Wzmacniacz słuchawkowy 1W, oparty na elementach dyskretnych, zaskakuje gładkim i wyrafinowanym dźwiękiem.

Wśród pozostałych funkcji RP-1, użytkownicy znajdują wejścia dla sygnału z procesora kina domowego, dwie pary wyjść sygnałowych o regulowanym poziomie i jedną parę wyjść o stałym poziomie sygnału.

Pilot zdalnego sterowania pozwala na regulację głośności, balansu, wybór źródła oraz wyciszenie bez wstawiania z fotela. Elegancki wygląd urządzenia dopełnia czytelny wyświetlacz typu OLED, podający informacje o głośności, balansie i wybranym źródle. Wyświetlacz można oczywiście wyłączyć.

#### Najważniejsze cechy:

- Oparty na dwóch lampach projekt w układzie mu-follower
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania
- Wyświetlacz OLED z możliwością wyłączenia
- Wejście bypass dla kina domowego
- Cztery pary wejść liniowych
- Wejście Phono
- Dwie pary wyjść o regulowanym napięciu wyjściowym
- Jedna para wyjść o stałym napięciu wyjściowym
- Połączane wejścia RCA
- Obrabiana maszynowo płyta czołowa i przyciski sterujące

- Wzmacniacz słuchawkowy 1W
  - Stopień Phono MM/MC 40/60 dB
  - Dokładność krzywej RIAA +/- 0.1 dB
  - Obciążenie wkładki regulowane przez użytkownika
  - Funkcja slow-start
  - Funkcja automatycznego wyciszenia przy włączaniu/wyłączeniu urządzenia
  - Odłączany przewód zasilający IEC
  - Przedwzmacniacz przeszedł fabryczne testy odsłuchowe i wstępny proces wygrzewania
  - 3-letnia ograniczona gwarancja (6-miesięczna gwarancja na lampy próżniowe)
  - Urządzenie w całości zaprojektowane i ręcznie wykonane w USA
- 

## Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
  - 1Hz – 75KHz +/- 1 dB
- Zniekształcenia THD:
  - <0.1%
- Wzmocnienie w stopniu liniowym:
  - 7 dB
- Wzmocnienie w stopniu Phono:
  - 45dB, 60dB
- Znamionowe napięcie wyjściowe:
  - 1V
- Impedancja wyjściowa:
  - 750 omów
- Dokładność krzywej RIAA:
  - +/- 0.1 dB
- Komplet lamp:
  - 2 x 12AU7/ECC82
- Wzmacniacz słuchawkowy:
  - 1 W (32 omy)
- Wymiary:
  - 15.25"(38.7 cm) W x 14.5"(36.8 cm) D x 3.2"(8.1 cm) H
- Waga:
  - 16 lbs. (7.25 kg) / 20 lbs. (9 kg) do wysyłki