

PMC Active Twenty5.24i Czarna Podłogowa Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 19 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Czarny, Dąb

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Podłogowa Kolumna Głośnikowa PMC Active Twenty5.24i

Nasz największy model Active twenty5i, Active twenty5.24i, to dwudrożny głośnik, który brzmi jak znacznie większa konstrukcja trójdrożna. Napędzany przez 200 W zoptymalizowanego wewnętrznego wzmocnienia na głośnik i z aktywną zwrotnicą zapewniającą optymalne zasilanie każdego przetwornika, wypełni nawet duże pomieszczenia odsłuchowe fascynującymi występami muzycznymi. 19-milimetrowy głośnik wysokotonowy z miękką kopułką i 6,5-calowy przetwornik średnio-niskotonowy są płynnie zintegrowane i łączą się z naszą technologią ATL™, aby zapewnić wrażenia wysokiej jakości jak żadne inne - wystarczy dodać przedwzmacniacz lub odtwarzacz sieciowy z regulacją głośności, aby uzyskać kompletny system high-end zajmujący minimalną przestrzeń.

Seria Active twenty5i - wysokiej klasy dźwięk w eleganckim i wygodnym wydaniu z bezkompromisową wydajnością.

GŁĘBSZY, CZYSTSZY, BARDZIEJ WYRAZISTY BAS I WIĘCEJ

Większa szczegółowość i naturalność

Pełne, bogate brzmienie przy każdym poziomie głośności

Głębszy bas z mniejszej obudowy

Źródłem legendarnego, naturalnego, realistycznego brzmienia PMC jest profesjonalnie sprawdzona na całym świecie technologia obciążenia basu Advanced Transmission Line (ATL).

ATL wykorzystuje energię generowaną przez jednostkę basową w znacznie bardziej inteligentny, wydajny sposób niż konstrukcje głośników oparte na skrzyniach portowanych lub zamkniętych.

Dane techniczne:

- Efektywna długość ATL™: 3 m
- Kierunkowość pozioma: 100 stopni
- Kierunkowość pionowa: 90 stopni

- Złącza wejściowe: Zbalansowane analogowe XLR i niezbalansowane RCA
- Wzmacniacze: HF 100 W RMS + LF 100 W RMS
- Wzmocnienie/czułość: 1 Vrms = 99 dB SPL @ 1 m (ustawienie niskie) / 109 dB SPL @ 1 m (ustawienie wysokie)
- Impedancja wejściowa: > 14 kΩ
- Zasilanie: 90-260V, złącze IEC C14
- Wymiary: wys. 1015 mm (40") (+20 mm kolce), szer. 192 mm (7.6") (275 mm łącznie z listwami cokołowymi), gł. 419 mm (16.5") (+9 mm kratka)
- Częstotliwość zwrotnicy: 1.9 kHz
- Głośniki:
 - LF: PMC 6.5" / 170 mm stożek long-throw g-weave™ z obudową odlewaną ze stopu aluminium
 - HF: PMC/SEAS®, 19 mm, seria twenty5i, miękka kopułka z tkaniny SONOMEX™, chłodzona ferrofluidem, z 34 mm maskownicą i maskownicą dyspersyjną
- Pasmo przenoszenia: 27 Hz - 25 kHz
- Impedancja: 8 Ohm
- Waga: 23 kg