

Leben RS-28CX Lampowy Przedwzmacniacz Liniowy/Gramofonowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 28 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Lampowy Przedwzmacniacz Liniowy/Gramofonowy Leben RS-28CX

RS-28CX jest absolutnie szczytowym przedwzmacniaczem liniowym, wyposażonym w hiendowy przedwzmacniacz gramofonowy typu CR (tj. bez sprzężenia zwrotnego) bazującym na lampach GE (General Electric/USA), które przeszły rygorystyczne testy JAN (Joint Army & Navy) dopuszczające je do pracy w urządzeniach armii USA. Aby ominąć jakiegokolwiek kompromisy, firma zastosowała specjalnie przez siebie opracowane układy chroniące wrażliwy przedwzmacniacz gramofonowy typu CR, jak również wydzielono do osobnej obudowy zasilacz. Zastosowano także najlepsze możliwe elementy bierne, dzięki czemu dokładność krzywej RIAA wynosi +/- 0,3 %.

Przedwzmacniacz gramofonowy jest oczywiście tylko jednym z elementów RS-28C. Inną ważną cechą jest niebywała wartość maksymalna napięcia wyjściowego, wynosząca do 80 V czystego, niezniekształconego dźwięku. Jest więc w stanieysterować wszystkie możliwe końcówki mocy. Uzyskano to stosując na wyjściu (w układzie SRPP) znakomite lampy 6CG7 General Electric (USA). Co więcej, Leben wyselekcjonował z nich najlepsze z najlepszych. Napięcie wyjściowe dostępne jest z dwóch par RCA: z napięciem regulowanym (0-80 V) i nieregulowanym (80 V)

Dane techniczne:

- Lampy:
 - 6CG6 (5881) General Electric x 2;
 - 12AT7 General Electric x 2;
 - 5Y3WGT x 1
- Wzmocnienie: 20.2 dB
- Dokładność RIAA: > 0.3 dB
- Max. napięcie wejściowe: 400 mV/80 V
- Impedancja wyjściowa: 580 Ω
- Poziom szumów: 0,03 mV
- Waga: 7 kg (przedwzmacniacz)
- Waga: 6 kg (zasilacz)
- Wymiary (przedwzmacniacz):
 - 352 x 240 x 175 mm
- Wymiary (zasilacz):

◦ 233 x 240 x 175 mm